

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Blacksmith T-35

Артикул: 462 001157 149 6



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.8 кВт

Вес 275 кг

Макс. диаметр сверления 35 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **233 100 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вес, кг	275
Вес брутто, кг	290
Размер упаковки, мм	1700 x 670 x 850
Мощность, Вт	1500 / 1800
Напряжение, В	380
Макс. диаметр сверления (мм)	35
Ход шпинделя, мм	150
Кол-во скоростей	8
Размеры станины (мм)	670x400
Ход стола	360

T-образные пазы на станине, кол-во / размер / дистанция (мм) 2 x 14 x 130

Диапазон скоростей шпинделя (об / мин) 75-160-265-440-535-890-1490-3010

Диаметр стойки (мм) 72

Вертикальный сверлильный станок Blacksmith T-35 - предназначен для сверления глухих и сквозных цилиндрических и конических отверстий в металлических заготовках диаметром до 35 мм.

Двигатель электрический 8-скоростной, два рабочих стола для работы с материалом разных размеров и форм, мощная конструкция и точность Идеален для серийного производства.

Удобная регулировка рабочей зоны

- Чтобы отрегулировать высоту стола, достаточно приподнять его и зафиксировать с помощью зубчатого механизма. Стол можно отодвигать в сторону, он вращается на 360° вокруг своей оси.
- При работе с массивными заготовкам, станину используют в качестве второго стола. Для этого центральный стол просто отводят в сторону.
- На столе можно установить приспособления для зажима заготовок, для этого предусмотрены специальные пазы.

Высокая точность сверления

- Скорость станка регулируют с помощью ручки, параметры отображаются на дисплее в центральной части. Скорость работы - до 3010 оборотов в минуту.
- С помощью ручек регулируют глубину сверления и плавность хода. Для максимальной точности сверления предусмотрен лазерный указатель.
- Скорость автоподачи 0.1-0.15-0.22-0.33 мм/об. Предусмотрена функция нарезания резьбы.

Прочная конструкция станка из чугуна и стали

- Конструкция станка T-35 изготовлена из чугуна и стали. Сверлильный патрон из стали с закалкой - прослужит долго.
- Станок не требует специального технического обслуживания, прост в установке, сборке и настройке.

Безопасен в использовании

- Рабочая зона, в которой находится сверлильный патрон, закрыта прозрачным пластиковым экраном. Мастер защищен от вылета стружки и искр, но при этом экран не мешает контролировать процесс работы.

Комплектация сверлильного станка Blacksmith T-35

- Станок T-35;
- Инструмент для настройки и начала работы;
- Инструкция по эксплуатации.

Сформировано 29.04.2026 14:08 · KRATONSHOP.RU