

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Блок компрессорный F2063-1100

Артикул: 9018

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Производительность 190 л/мин

Цена без учета доставки: ~~13 760 Р~~ **13 072 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Кол-во цилиндров, шт	2
Диаметр цилиндров, мм	63,7
Минимальная мощность электродвигателя, кВт	1,1
Производительность, л/мин	190
Рабочее давление, бар	8
Посадочный размер под воздушный фильтр	1/2" F
Вес БРУТТО, кг	17
Габариты упаковки Д x Ш x В, мм	395 x 170 x 295

Двухцилиндровый безмасляный компрессорный блок **F2063-1100** оснащен индукционным электродвигателем с прямым приводом мощностью 1100 Вт и развивает производительность на входе в 190

л/мин при давлении в 8 бар. Ключевой особенностью безмасляных компрессорных блоков является отсутствие масляного картера для смазки деталей и движущихся механизмов, и как следствие, подача более чистого воздуха без примесей масла. Также из преимуществ безмасляных компрессорных блоков стоит выделить самый низкий уровень шума и вибраций для компрессоров поршневого типа, и исходя из названия, отсутствие необходимости в замене масла. Это достигается за счет использования подшипников закрытого типа и композитных поршневых колец с низким коэффициентом трения. Компрессорный блок F2063-1100 оснащен двумя цилиндрами диаметром 63,7 мм. Для запыленных условий эксплуатации предусмотрена возможность установки на каждую из головок цилиндров воздушного фильтра с резьбой 1/2". Кроме того, блок имеет эффективную систему охлаждения за счет двух крыльчаток установленных на обоих концах вала электродвигателя.

**Особенности:**

- Чистый воздух без примесей масла
- Не требует замены масла
- Индукционный электродвигатель – 1100 Вт
- Низкий уровень шума и вибраций
- Эффективное охлаждение цилиндров
- Улучшенная пылезащита

**Комплектация:**

- Компрессорный блок в сборе с электродвигателем - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Внимание: воздушные фильтры с внешней резьбой 1/2" – приобретаются отдельно!

Сформировано 14.06.2026 10:42 · KRATONSHOP.RU