

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Блок охлаждения для INVERMIG 350E/500E

Артикул: 8755

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Объем 9,2

Цена без учета доставки: **42 870 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Напряжение питающей сети, В | 1~230±15% |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Объем охлаждаемое жидкости, л | 9,2 |
| Производительность, л/мин | 8,5 |
| Максимальное давление, атм | 3,5 |
| Температура эксплуатации, С | -20 / +60 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1,6 |
| Габариты БЖО, мм (ДхШхВ) | 670x310x350 |
| Вес БЖО без аксессуаров, кг | 22 |
| Габариты упаковки, мм | 800x400x450 |

Автономный блок жидкостного охлаждения для линейки аппаратов **INVERMIG 350E / 500E**. Блок жидкостного охлаждения используется для охлаждения сварочной горелки MIG/MAG или TIG - сварки, предохраняет ее от перегорания и увеличивает срок службы.

Особенности:

- Помпа из нержавеющей стали
- Не подвержена коррозии, не требует обслуживания
- Удобное наполнение и слив охлаждающей жидкости
- Индикатор уровня жидкости на передней панели аппарата - всегда легко можно проверить уровень жидкости
- Быстросъемные соединения подключения горелки
- Увеличенный радиатор и вентилятор охлаждающего контура
- Теплообменник, рассчитанный на высокую температуру жидкости

Комплектация:

- Шланг для подачи жидкости - 2 шт
- Крепежные планки - 4 шт
- Штуцер - 2 шт
- Хомут - 4шт
- Инструкция - 1шт
- Гарантийный талон - 1шт
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 10:31 · KRATONSHOP.RU