

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Блок РКФ тип №1

Артикул: П-№1



Характеристики

Мощность до 33,0 кВА/380 В

Цена без учета доставки: **48 362 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное входное напряжение, В, Гц	380/220 В; 50 Гц
Коммутируемый ток (АС3 250 В)	50 А
Регулируемый нижний порог напряжения отключения нагрузки	176 В
Регулируемый верхний порог напряжения отключения нагрузки	242 В
Способ установки	настенный
Соответствие РКФ мощности стабилизатора	до 33 кВА

Соответствие модельному ряду стабилизаторов Сатурн и Каскад	СНЭ-Т-12, СНЭ-Т-15, СНЭ-Т-20, СНЭ-Т-20*, СНЭ-Т-25, СНЭ-Т-25*, СНЭ-Т-30, СНЭ-Т-30* СН-Т-12, СН-Т-15, СН-Т-18, СН-Т-21, СН-Т-24, СН-Т-30
Масса, кг	7 кг
Габаритные размеры, мм	310x450x160 мм

Блок реле контроля фаз ЭЩР-РКФ (ТИП 1)

- предназначен для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, в состав которого входят трёхфазные двигатели, трёхфазные источники питания постоянного тока и другие нагрузки, чувствительные к изменениям трехфазного напряжения.

Обеспечивает отключение нагрузки, при пропадании одной из фаз или перекосе фаз, во избежание наиболее серьезной аварии.

Комплект поставки:

- Блок РКФ
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.06.2026 09:02 · KRATONSHOP.RU