

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Блок РКФ тип №3

Артикул: П-№3



Характеристики

Мощность до 99,0 кВА/380 В

Цена без учета доставки: **84 245 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное входное напряжение, В, Гц	380/220 В; 50 Гц
Коммутируемый ток (АС3 250 В)	160 А
Регулируемый нижний порог напряжения отключения нагрузки	176 В
Регулируемый верхний порог напряжения отключения нагрузки	242 В
Способ установки	настенный
Соответствие РКФ мощности стабилизатора	до 99 кВА
Соответствие модельному ряду стабилизаторов Сатурн и Каскад	СНЭ-Т-75, СНЭ-Т-90, СНЭ-Т-100
Масса, кг	10 кг
Габаритные размеры, мм	380x600x210 мм

Блок реле контроля фаз ЭЩР-РКФ (ТИП З) - предназначен для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, в состав которого входят трёхфазные двигатели, трёхфазные источники питания постоянного тока и другие нагрузки, чувствительные к изменениям трехфазного напряжения.

Обеспечивает отключение нагрузки, при пропадании одной из фаз или перекосе фаз, во избежание наиболее серьезной аварии.

Комплект поставки:

- Блок РКФ
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 22:41 · KRATONSHOP.RU