

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Блок РКФ тип №5

Артикул: П-№5



Характеристики

Мощность до 182,0 кВА/380 В

Цена без учета доставки: **149 357 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное входное напряжение, В, Гц	380/220 В; 50 Гц
Коммутируемый ток (АС3 250 В)	300 А
Регулируемый нижний порог напряжения отключения нагрузки	176 В
Регулируемый верхний порог напряжения отключения нагрузки	242 В
Способ установки	настенный
Соответствие РКФ мощности стабилизатора	до 182 кВА
Соответствие модельному ряду стабилизаторов Сатурн и Каскад	СНЭ-Т-132, СНЭ-Т-150, СНЭ-Т-165, СНЭ-Т-180
Масса, кг	45 кг

Габаритные размеры, мм

800x860x310 мм

Блок реле контроля фаз ЭЩР-РКФ (ТИП 5) - предназначен для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, в состав которого входят трёхфазные двигатели, трёхфазные источники питания постоянного тока и другие нагрузки, чувствительные к изменениям трехфазного напряжения.

Обеспечивает отключение нагрузки, при пропадании одной из фаз или перекосе фаз, во избежание наиболее серьезной аварии.

Комплект поставки:

- Блок РКФ
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 15:27 · KRATONSHOP.RU