

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Блок РКФ тип №6

Артикул: П-№6



### Характеристики

**Мощность до** 265,0 кВА/380 В

Цена без учета доставки: **167 504 ₺** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Номинальное входное напряжение, В, Гц	380/220 В; 50 Гц
Коммутируемый ток (АС3 250 В)	400 А
Регулируемый нижний порог напряжения отключения нагрузки	176 В
Регулируемый верхний порог напряжения отключения нагрузки	242 В
Способ установки	настенный
Соответствие РКФ мощности стабилизатора	до 265 кВА
Соответствие модельному ряду стабилизаторов Сатурн и Каскад	СНЭ-Т-210, СНЭ-Т-240, СНЭ-Т-270
Масса, кг	45 кг
Габаритные размеры, мм	800x860x310 мм

**Блок реле контроля фаз ЭЩР-РКФ (ТИП 6)** - предназначен для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, в состав которого входят трёхфазные двигатели, трёхфазные источники питания постоянного тока и другие нагрузки, чувствительные к изменениям трехфазного напряжения.

Обеспечивает отключение нагрузки, при пропадании одной из фаз или перекосе фаз, во избежание наиболее серьезной аварии.

**Комплект поставки:**

- Блок РКФ
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 17.04.2026 15:56 · KRATONSHOP.RU