

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Блок РКФ тип №7

Артикул: П-№7



Характеристики

Мощность до 330,0 кВА/380 В

Цена без учета доставки: **226 130 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|----------------------|
| Номинальное входное напряжение, В, Гц | 380/220 В; 50 Гц |
| Коммутируемый ток (АС3 250 В) | 500 А |
| Регулируемый нижний порог напряжения отключения нагрузки | 176 В |
| Регулируемый верхний порог напряжения отключения нагрузки | 242 В |
| Способ установки | настенный |
| Соответствие РКФ мощности стабилизатора | до 330 кВА |
| Соответствие модельному ряду стабилизаторов Сатурн и Каскад | СНЭ-Т-300, СНЭ-Т-330 |
| Масса, кг | 85 кг |
| Габаритные размеры, мм | 800x1200x355 мм |

Блок реле контроля фаз ЭЩР-РКФ (ТИП 7) - предназначен для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, в состав которого входят трёхфазные двигатели, трёхфазные источники питания постоянного тока и другие нагрузки, чувствительные к изменениям трехфазного напряжения.

Обеспечивает отключение нагрузки, при пропадании одной из фаз или перекосе фаз, во избежание наиболее серьезной аварии.

Комплект поставки:

- Блок РКФ
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 17.04.2026 18:46 · KRATONSHOP.RU