

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04  
р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811  
ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Блок РКФ тип №8

Артикул: П-№8



### Характеристики

**Мощность до** 420,0 кВА/380 В

Цена без учета доставки: **254 048 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

|   |                      |
|---|----------------------|
| Номинальное входное напряжение, В, Гц                       | 380/220 В; 50 Гц     |
| Коммутируемый ток (АС3 250 В)                               | 630 А                |
| Регулируемый нижний порог напряжения отключения нагрузки    | 176 В                |
| Регулируемый верхний порог напряжения отключения нагрузки   | 242 В                |
| Способ установки  | настенный            |
| Соответствие РКФ мощности стабилизатора                     | до 420 кВА           |
| Соответствие модельному ряду стабилизаторов Сатурн и Каскад | СНЭ-Т-360, СНЭ-Т-420 |
| Масса, кг   | 100 кг               |
| Габаритные размеры, мм                                      | 800x1200x355 мм      |

### Блок реле контроля фаз ЭЩР-РКФ (ТИП 8)

- предназначен для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, в состав которого входят трёхфазные двигатели, трёхфазные источники питания постоянного тока и другие нагрузки, чувствительные к изменениям трехфазного напряжения.

Обеспечивает отключение нагрузки, при пропадании одной из фаз или перекосе фаз, во избежание наиболее серьезной аварии.

**Комплект поставки:**

- Блок РКФ
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 30.05.2026 16:39 · KRATONSHOP.RU