

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Блок водяного охлаждения WRC 300T Start 7ST3000T

Артикул: 7ST3000T



#### Характеристики

Объем	5
-------	---

Цена без учета доставки: **43 020 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	230В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Электропривод, мощность	370 Вт
Мощность охлаждения	1,1 кВт
Продолжительность включения	100%

Максимальное давление на выходе 0,35 мПа

Емкость бака	5 л
Номинальная скорость потока	7-9 л./мин
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP 21
Габариты	650*280*165 мм
Вес	13,1 кг

Блок водяного охлаждения **START WRC 300T** - встраиваемый в тележку START OPTIMA вместо ящика для инструментов.

Применяется для охлаждения сварочных горелок MIG / TIG с водяным охлаждением, предотвращая их перегрев и выход из строя при работе на большом токе. Для использования необходимо залить охлаждающую жидкость которая в процессе работы будет постоянно циркулировать охлаждая сварочную горелку. Важно - в качестве охлаждающей жидкости использовать дистиллированной водой. При минусовых температурах - использовать спирт либо специальную техническую жидкость предотвращения замерзания.

Сформировано 14.05.2026 22:56 · KRATONSHOP.RU