

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Бочкокантователь гидравлический SD350

Артикул: SD350



#### Характеристики

Высота подъема	1400 мм
----------------	---------

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр колеса 140-160 мм

Грузоподъемность 0.35 т

Вес 155 кг

Высота подъема вил 1400 мм

Количество колес 4 шт

Общая длина 1190 мм

Общая ширина 890 мм

Общая высота 2270 мм

Серия склада SD350

Бочкокантователь **SD 350** – это специализированная разновидность ручного гидравлического штабелера, которая используется для перемещения, подъема и опрокидывания металлических бочек (объем 200 л, диаметр 590 мм). Механизм, осуществляющий фиксацию и наклон бочки, заменяет в SD 350 вилочный захват. Грузоподъемность устройства составляет 350 кг. Находит широкое применение на строительных участках, в промышленности, на складах.

#### **Особенности модели:**

- За счет четырех нейлоновых колесных опор обеспечивается устойчивость модели. Диаметр колес составляет 140 и 160 мм. Задние колеса оборудованы стояночным тормозом.
- Передвижение бочкокантователя выполняется путем приложения физических усилий оператора.
- Надежная гидравлическая система служит для подъема грузов. В конструкции предусмотрен червячный редуктор, который обеспечивает наклон бочки.
- Процессом подъема можно управлять с помощью рукояти или дублирующей педали.
- Бочка фиксируется за металлические кромки специальными захватами (двойное крепление).

Сформировано 10.01.2026 00:39 · KRATONSHOP.RU