

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотопомпа Champion GP55 для химических жидкостей

Артикул: GP55

www.kratonshop.ru



Характеристики

Производительность 600 л/мин

Цена без учета доставки: **30 865 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, (кВт/л.с.) при 3600 об/мин 5,5/7,5

Объем двигателя, (см3) 223

Объем топливного бака, (л) 3,6

Диаметр входного отверстия, (мм/дюйм) 50/2

Диаметр выходного отверстия, (мм/дюйм) 50/2

Производительность, (л/мин) 600

Высота напора, (м) 35

Высота всасывания, (м) 8

Вес, (кг) 23,8

Бензиновая мотопомпа Champion GP 55 - подходит для перекачки химических жидкостей. При средней нагрузке данная модель способна перекачивать воду с производительностью 600 литров в минуту. Запуск мотопомпы осуществляется с помощью ручного стартера.

Особенности:

- Насосная часть выполненная из композитного материала устойчивого к агрессивным средам
- Перекачка химических жидкостей и соленой воды
- Увеличенный рабочий объем двигателя
- Комбинированный воздушный фильтр (поролон + гофрированный бумажный)
- Увеличенные резиновые амортизаторы топливного бака
- Амортизаторы между двигателем и рамой
- Резиновые буферы между насосной частью и рамой

Жидкости для перекачивания:

- Aatrex Amiben
- Banvel Basagran Bicerp
- Bladex
- Dua
- IEradicane
- Extrazine
- Larsban Lasso
- Modown
- N-Serve 24
- Poly-N Ranger
- Sutan Treflan
- Vernam
- Глифосат Round-up
- Растворы фосфорной кислоты
- Тиосульф аммония
- Ацетат натрия
- Ацетат свинца
- Бикарбонат натрия
- Бисульфат натрия
- Бисульфит натрия
- Борат натрия
- Винная кислота
- Вода (соленая)
- Вода (чистая)
- Глицерин (глицероль)
- Железный купорос
- Жирные кислоты
- Карбонат калия
- Карбонат натрия, 10%

- Лимонная кислота
- Малеиновая кислота
- Медный купорос
- Молочная кислота
- Моющие средства (общего назначения)
- Мыло (нейтральное)
- Нитрат аммония
- Нитрат железа
- Нитрат калия
- Нитрат магния
- Нитрат натрия
- Олеиновая кислота
- Серная кислота 0-29%
- Силикат натрия
- Стеариновая кислота
- Сульфат алюминия
- Сульфат аммония
- Сульфат бария
- Сульфат железа
- Сульфат калия
- Сульфат магния
- Сульфат натрия
- Сульфат никеля
- Сульфат цинка
- Уксусная кислота 20%
- Формальдегид 40 %
- Фосфорная кислота 0-50%
- Хлорат натрия
- Хлорид калия
- Хлорид кальция (до 26°C)
- Хлорид магния
- Хлорид натрия
- Хлорид никеля
- Этилен-гликоль

Комплектация:

- Мотопомпа
- Руководство по эксплуатации
- Фильтр всасывающий в сборе
- Патрубки рукава 2 шт.
- Гайки крепления патрубка 2 шт.
- Кольца уплотнительные патрубка 2 шт.
- Хомуты крепления 3 шт.

- Ключ свечной с воротком

Примечание:

- Диапазон РН химических веществ 49
- Диапазон рабочих температур мотопомпы от -7 до +40°C



[Рукава для мотопомп](#)

Сформировано 15.06.2026 07:12 · KRATONSHOP.RU