

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат Champion IW-160/5.9AI

Артикул: IW-160/5.9AI



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Максимальный сварочный ток 160 А

Диаметр проволоки 0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **16 100 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В 160-260

Потребляемая мощность, кВА 5.9

Сварочный ток MMA, А 15-140

Сварочный ток MIG, А 25-160

Диаметр проволоки, мм 0,6-1,0

Класс изоляции F

Степень защиты IP21S

Вес, кг 11,0

Габаритные размеры, мм 465x210x330

Инверторный сварочный полуавтомат Champion IW-160/5.9AI - используют для выполнения сварочных работ в режимах: MIG/MAG (среда защитных газов), FCAW (сварка порошковой проволокой), MMA (ручная дуговая сварка покрытым электродом). Гарантирует высокое качество сварного шва. Аппарат обладает небольшими габаритами и весом, что позволяет эксплуатировать его на высоте или в небольшом помещении. Система принудительного охлаждения исключает перегрев внутренних деталей и препятствует преждевременному выходу модели из строя. Проволока подается автоматически, что делает работу более простой и комфортной. Устройство подключается к стандартной розетке 220 В и активно используется в сфере промышленности, строительства и авторемонта.

Комплектация:

- Сварочный инвертор с ремнем для переноски и кабелем питания
- Электрододержатель с кабелем 1,6 м
- Клемма заземления с кабелем 1,2 м
- Горелка сварочная с кабелем 2,5 м
- Сопла 0,6/0,8/1,0
- Молоток-щетка
- Лицевой щиток
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 17:13 · KRATONSHOP.RU