

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотоблок DAEWOO DATM 80110

Артикул: DATM80110

www.kratonshop.ru



Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	86 кг
Мощность двигателя	8,0 л/с

Цена без учета доставки: **40 840 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	8 л.с.
Тип двигателя	бензиновый, 4-х тактный
Объем двигателя	225 см3
Производитель двигателя	DAEWOO
Модель двигателя	225 series
Емкость картера	0.6 л.
Емкость топливного бака	3.6 л.
Стартер	ручной
Ширина обработки почвы	600-1100 мм
Глубина обработки почвы	300 мм

Количество фрез	32
Привод	Шестеренчатый
Количество скоростей	2 вперед / 1 назад
Регулировка панели оператора в 2-х плоскостях	
Вес	86 кг

Мотоблок DAEWOO DATM 80110 - двигатель DAEWOO Commercial серии 225 с увеличенным моторным ресурсом специально разработан для использования в культиваторах и мотоблоках линейки Expert Line. Особенностью серии моторов DAEWOO для культиваторов является повышенный крутящий момент для работы с тяжелыми почвами, а также гильзованная конструкция поршневой группы. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства. На все двигатели распространяется специальная Гарантия DAEWOO.

Шестеренчатый редуктор в чугунном корпусе передает крутящий момент на фрезы или колеса с минимальными потерями. Запас прочности данного типа трансмиссии превышает аналоги других производителей и позволяет эксплуатировать Мотоблок DATM 80110 как с полным спектром навесного оборудования, так и для перевозки грузов общей массой до 500 кг.

Коробка переключения передач: 2 вперед + 1 назад. Данная формула коробки передач, интегрированной в уникальную трансмиссию, позволяет использовать мотоблок DATM 80110 для полного спектра работ с землей и перевозки грузов.

Идеальная балансировка мотоблока. Конструктивно основной вес DATM 80110 приходится на фрезы или колеса (в зависимости от установленного оборудования), что позволяет достигнуть максимального легкого вхождения в грунт и отсутствия пробуксовок за счет лучшего сцепления с поверхностью.

Широкий спектр навесного оборудования: культиватор, тележка, плуг, окучник, картофелекопатель, полольники, косилка, снегоуборщик, щетка, помпа для воды. DATM 80110 способен работать в многозадачном режиме круглый год.

8 саблевидных кованных фрез идеально подходят для работы с тяжелыми и глинистыми грунтами и прекрасно справляются с целинными землями при первичной обработке. Фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед. Ширина обрабатываемой полосы легко регулируется от 60 до 110 см путем установки дополнительных фрез на быстросъемных шплинтовых соединениях.

Воздушный фильтр с системой "циклон". Всесезонный 4-х ступенчатый фильтр, изготовленный по промышленной технологии, надежно защищает двигатель от попадания пыли и влаги. Корпус фильтра легко разбирается для очистки.

Усиленный сошник уникальной формы с системой надежного крепления к раме культиватора отвечает за регулировку глубины вспашки и простоту эксплуатации. Сошник совмещен с транспортировочными колесами и смена режима вспашки на транспортировочный режим производится простым переворачиванием.

Пневматические колеса увеличенного диаметра обеспечивают идеальной сцепление с почвой при работе на участках со сложным рельефом.

Регулируемая панель управления в 2-х плоскостях имеет возможность как регулировки по высоте, так и горизонтали, относительно мотоблока. Облегченная система изменения высоты является запатентованной разработкой Daewoo, будучи самой удобной и надежной в своем классе.

Профессиональная рукоятка включения дополнительно оснащена защитой от произвольного включения, что полностью соответствует Европейским стандартам безопасности. Минимальная нагрузка на руку позволяет длительное время использовать мотоблок без избыточной нагрузки на кисть руки. Удобство и безопасность эксплуатации за счет применения рукояток последнего поколения.

Защита от ржавчины при помощи проведения процесса химической гальванизации и последующей покраски молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80 С?, позволяют выдать гарантию 10-лет на металлический корпус от сквозной коррозии.

Сформировано 10.01.2026 00:06 · KRATONSHOP.RU