

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрогенератор дизельный Daewoo DDAE 10000 SE

Артикул: DDAE10000SE



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **101 190 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальная мощность	8 кВт
Номинальная мощность	7.2 кВт
Напряжение	220 В
Разъем ATS	да
Мощность двигателя	16 л.с.
Тип двигателя	дизельный, 4-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO
Модель двигателя	500 diesel
Объем двигателя	498 см <sup>3</sup>
Тип запуска	Электро

Тип топлива	дизельное
Емкость топливного бака	15 л.
Время работы 50% нагрузки	12 час
Дисплей	цифровой
Розетки	1x16А, 1x32А
Аккумулятор	да
Уровень шума на удалении 7 мб	66 дБ
Вес	150 кг.

### **Электрогенератор дизельный Daewoo DDAE 10000 SE - профессиональный дизельный двигатель**

**DAEWOO** с моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Expert Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства. Двигатель обладает максимальными показателями мощности и крутящего момента в данном классе.

**Рекордно низкий уровень шума.** SuperSilent - это специально разработанная для данной серии генераторов Daewoo система подавления шума и вибрации, которая делает устройство одним из самых тихих в своем классе. Изоляционный кожух позволяет снизить уровень шума, производимый генератором, до 66 дБ, соответствует Европейским производственным нормативам класса В+.

**Цифровой модуль управления генератором.** Данная серия генераторов оснащена модулем управления со встроенным микропроцессором, позволяющим контролировать функции автоматического старта и выключения, дистанционного запуска, защитного отключения при достижении критических параметров работы. На электронном дисплее отображаются характеристики тока, напряжение и отработанное время.

**Непосредственный впрыск топлива** осуществляется ТНВД (топливным насосом высокого давления) и Форсункой особой формы, что позволяет достичь стабильности в работе и экономии топлива до 15%.

**ATS – Система автоматического запуска** Все генераторы подготовлены для подключения блока автоматики и оснащены разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.

**AVR (Automatic Voltage Regulator)** – система автоматического контроля напряжения поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока.

**100% Медный альтернатор** – отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы. Данный тип альтернаторов допускает подключение Инверторных сварочный аппаратов.

**Умная защита от перегрузок** предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

**Запуск от ключа** включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям. Комфортный запуск двигателя без усилий.

**Датчик Уровня Масла** с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня с целью предотвращения поломки двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания.

**Встроенное зарядное устройство** – размещено на панели управления и при помощи клемм, идущих в комплекте с генератором, позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током 8,3 А.

**Автоматическая система удаления воздушных пробок** избавляет от необходимости прокачивания топливной магистрали и значительно облегчает пуск двигателя после длительных периодов простоя.

**Предпусковой прогрев двигателя** обеспечивает уверенный старт силовой установки в условиях отрицательной температуры, а также уменьшает износ цилиндро-поршневой группы.

**Металлический топливный бак** увеличенного объема, оснащенный системой индикации уровня топлива и автоматическим топливным краном.

**Транспортировочные колеса** выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Колеса устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока эксплуатации. Благодаря поворотной платформе в основании колес, генератор можно развернуть на 360 градусов на месте.

Сформировано 19.05.2026 15:34 · KRATONSHOP.RU