

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрогенератор дизельный Daewoo DDAE 6000 XE

Артикул: DDAE 6000 XE

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **64 390 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальная мощность	5.5 кВт
Номинальная мощность	5 кВт
Тип двигателя	Дизельный / 4-х тактный
Напряжение	230 В
Производитель двигателя	Daewoo
Модель двигателя	420 diesel
Мощность двигателя	10 л.с.
Объем двигателя	418 см3
Объем картера	1.65 л.
Тип запуска	Ручной+Электро

Тип топлива	Дизель
Емкость топливного бака	14 л.
Время работы 50% нагрузки	13 час
Дисплей	5 функций
Ток (max)	25 А
Коэффициент мощности	1 Cos
Розетки	1 x 16А 1 x 32А
Выход 12 Вольт	8.3 А
Аккумулятор	да
Транспортировочный комплект	да
Уровень шума на удалении 7 мб	77 дБ
Размеры Д*В*Ш	800*505*630 мм.
Вес	82 кг.

**Электрогенератор дизельный Daewoo DDAE6000 XE - профессиональный дизельный двигатель DAEWOO**

с моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов **Master line**. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства. Все двигатели проходят предварительную обкатку в течении **20-часов** перед установкой на генератор и полностью готовы к эксплуатации.

**Непосредственный впрыск топлива** осуществляется ТНВД (топливным насосом высокого давления) и Форсункой особой формы, что позволяет достичь стабильности в работе и экономии топлива до 15%.

**ATS – Система автоматического Запуска** Все генераторы подготовлены для подключения блока автоматики и оснащены разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.

**AVR (Automatic Voltage Regulator)** – система автоматического контроля напряжения поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока.

**100% Медный альтернатор** – отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы. Данный тип альтернаторов допускает подключение **Инверторных сварочный аппаратов**.

**Умная Защита от перегрузок** предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита **предохраняет генератор от короткого замыкания**.

**Запуск от ключа** включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям. Комфортный запуск двигателя без усилий.

**Датчик Уровня Масла** с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня с целью предотвращения поломки двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по

причине масляного голодания.

**Встроенное зарядное устройство** – размещено на панели управления и при помощи клемм, идущих в комплекте с генератором, позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током 8,3 А.

**Низкий уровень шума** за счет применения увеличенного глушителя и системы гашения вибраций.

**Многофункциональный дисплей** отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: **Напряжение, Силу Тока, Нагрузку и Частоту Тока**, а также выводит данные по отработанным **Мото-Часам** для своевременного технического обслуживания.

**Прочная рамная конструкция** выполнена из стальной трубы диаметром **28 мм**, усиленной дополнительными ребрами жёсткости и защитным экраном альтернатор.

**Металлический топливный бак** увеличенного объема, оснащенный системой индикации уровня топлива и автоматическим топливным краном.

**Транспортировочные колеса** выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.

Сформировано 19.05.2026 16:01 · KRATONSHOP.RU