

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрогенератор дизельный Daewoo DDAE 9000 XE-3

Артикул: DDAE9000XE-3



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **76 350 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальная мощность	7 кВт
Номинальная мощность	6.4 кВт
Напряжение	380 / 220 В
Разъем ATS	да
Мощность двигателя	15 л.с.
Тип двигателя	дизельный, 4-х тактный
Производитель двигателя	DAEWOO
Модель двигателя	480 diesel
Объем двигателя	477 см3
Тип запуска	Ручной+Электро

Тип топлива	дизельное
Емкость топливного бака	14 л.
Время работы 50% нагрузки	12 час
Дисплей	цифровой
Розетки	1x16A (220В), 1x32A (380В)
Аккумулятор	да
Уровень шума на удалении 7 м	78 дБ
Вес	115 кг

### **Электрогенератор дизельный Daewoo DDAE9000 XE-3 - профессиональный дизельный двигатель**

**DAEWOO** с моторным ресурсом более 2000 моточасов специально разработан для серии генераторов Master line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства. Все двигатели проходят предварительную обкатку в течении 20-часов перед установкой на генератор и полностью готовы к эксплуатации.

**Непосредственный впрыск топлива** осуществляется ТНВД (топливным насосом высокого давления) и Форсункой особой формы, что позволяет достичь стабильности в работе и экономии топлива до 15%.

**ATS – Система автоматического запуска** Все генераторы подготовлены для подключения блока автоматики и оснащены разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.

**AVR (Automatic Voltage Regulator)** – система автоматического контроля напряжения поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока.

**100% Медный альтернатор** – отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы. Данный тип альтернаторов допускает подключение Инверторных сварочный аппаратов.

**Умная защита от перегрузок** предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

**Запуск от ключа** включает в себя встроенный стартер и аккумулятор, что облегчает пуск дизельного двигателя, а также облегчает использование неопытным пользователям. Комфортный запуск двигателя без усилий.

**Датчик Уровня Масла** с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня с целью предотвращения поломки двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания.

**Встроенное зарядное устройство** – размещено на панели управления и при помощи клемм, идущих в комплекте с генератором, позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током 8,3 А.

**Низкий уровень шума** за счет применения увеличенного глушителя и системы гашения вибраций.

**Автоматическая система удаления воздушных пробок** избавляет от необходимости прокачивания топливной магистрали и значительно облегчает пуск двигателя после длительных периодов простоя.

**Предпусковой прогрев** обеспечивает уверенный старт силовой установки в условиях отрицательной температуры, а также уменьшает износ цилиндро-поршневой группы.

**Многофункциональный дисплей** отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: Напряжение, Силу Тока, Нагрузку и Частоту Тока, а также выводит данные по отработанным Мото-Часам для своевременного технического обслуживания.

**Прочная рамная конструкция** выполнена из профиля прямоугольного сечения и усилена дополнительными ребрами жесткости, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации и транспортировке.

**Металлический топливный бак** увеличенного объема, оснащенный системой индикации уровня топлива и автоматическим топливным краном.

**Увеличенные транспортировочные колеса** выполнены из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Колеса устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока эксплуатации. Большой диаметр колес позволяет без усилий перемещать силовую установку по неровной поверхности.

Сформировано 09.06.2026 07:12 · KRATONSHOP.RU