

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Daewoo GDA 3500

Артикул: GDA 3500

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 3.2 кВт

Тип запуска Ручной старт

Цена без учета доставки: **18 040 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная мощность	3.2 кВт
Номинальная мощность	2.8 кВт
Тип двигателя	Бензиновый / 4-х тактный
Напряжение	230 В
Производитель двигателя	Daewoo
Модель двигателя	210 Series
Мощность двигателя	7 л.с.
Объем двигателя	208 см3
Объем картера	0.6 л.
Тип запуска	Ручной

Тип топлива	Бензин
Емкость топливного бака	15 л.
Время работы 50% нагрузки	12 час
Дисплей	Вольтметр
Регулятор напряжения	да
Ток (max)	13.9 А
Коэффициент мощности	1 Cos
Розетки	2 x 16А
Выход 12 Вольт	8.3 А
Аккумулятор	нет
Транспортировочный комплект	нет
Уровень шума на удалении 7 мб	69.3 дБ
Размеры Д*В*Ш	610x450x490 мм.
Вес	38 кг

Генератор бензиновый Daewoo GDA 3500 - DAEWOO профессиональный Двигатель с моторным ресурсом более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства.

Быстрый Запуск все генераторы оснащены интуитивно понятной пошаговой схемой быстрого пуска расположенной на топливном баке.

Вольтметр – предназначен для контроля выходных параметров электрического тока и предупреждения повреждения в случае отклонения напряжения от номинального.

AVR (Automatic Voltage Regulator) – система автоматического контроля напряжения поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока. Позволяет подключение Инверторных Сварочных Аппаратов.

Умная Защита от Перегрузок предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от Короткого Замыкания.

Датчик Уровня Масла с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня позволяет предотвратить поломку двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания.

Низкий Уровень Шума за счет применения увеличенного глушителя и системы гашения вибраций.

Прочная Рама выполнена из стальной трубы диаметром 32 мм усиленной дополнительными ребрами жесткости и защитным экраном альтернатор.

Металлический Топливный Бак увеличенного объема оснащенный системой индикации уровня топлива.

Гарантия Daewoo оригинальная гарантия завода изготовителя без посредников гарантирует качество приобретаемой покупателем продукции. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.

100% Медный альтернатор – отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы. Данный тип альтернаторов допускает подключение инверторных сварочных аппаратов.

Транспортный комплект – возможность установки пневматических колес и дополнительных рукояток, обеспечивающих легкое перемещение генератора. Приобретается отдельно.

Встроенное зарядное устройство

– размещено на панели управления и при помощи клемм, идущих в комплекте с генератором, позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током 8,3 А.

Сформировано 29.04.2026 02:42 · KRATONSHOP.RU