

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Daewoo GDA 7500E-3

Артикул: GDA 7500E-3

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|---------------|
| Напряжение питания | 220 В / 380 В |
| Мощность | 6.5 кВт |
| Тип запуска | Электростарт |

Цена без учета доставки: **45 990 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Номинальная мощность | 6,5 кВт |
| Максимальная мощность | 6,0 кВт |
| Тип двигателя | бензиновый 4-х тактный |
| Напряжение | 380-230 В |
| Производитель двигателя | Daewoo |
| Модель двигателя | series 425 |
| Выходная мощность | 15 л.с. |
| Объем картера | 1.1 л. |
| Объем двигателя | 420 см3 |
| Тип запуска | Ручной+Электро |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Тип топлива | бензин |
| Емкость топливного бака | 26 л. |
| Время работы 50% нагрузки | 15 час |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Коэффициент мощности | 0,8 Cos |
| Розетки | 1 x 16A 1 x 32A |
| Выход 12 Вольт | 8.3 A |
| Аккумулятор | да |
| Транспортировочный комплект | опция |
| Уровень шума на удалении 7 мб | 82.7 дБ |
| Частота | 50 Гц |
| Размеры Д*В*Ш | 720x544x590 мм. |
| Вес | 86 кг. |

Генератор бензиновый Daewoo GDA 7500E-3 - с моторным ресурсом более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства. В комплекте счетчик моточасов.

Быстрый Запуск все генераторы оснащены интуитивно понятной пошаговой схемой быстрого пуска расположенной на топливном баке.

AVR (Automatic Voltage Regulator) – система автоматического контроля напряжения поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока. Допускает подключение Инверторных Сварочных Аппаратов.

Умная Защита от Перегрузок предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от Короткого Замыкания.

Запуск от Ключа облегчает пуск в зимнее время, а также облегчает использование неопытным пользователям. Комфортный запуск двигателя без усилий.

Датчик Уровня Масла с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня позволяет предотвратить поломку двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания.

Низкий Уровень Шума за счет применения увеличенного глушителя и системы гашения вибраций.

Многофункциональный Дисплей отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: Напряжение, Частоту Тока, а также выводит отработанные Мото-Часы для своевременного технического обслуживания.

Прочная Рама выполнена из стальной трубы диаметром 32 мм усиленной дополнительными ребрами жесткости и защитным экраном альтернатор.

Металлический Топливный Бак увеличенного объема оснащенный системой индикации уровня топлива.

Транспортировочные колеса выполнены из цельнолитой резины устойчивы к проколам, не требуют накачивания и обслуживания в течении всего срока службы.

Телескопические рукоятка интегрирована в раму и выдвигается на регулируемое расстояние для удобства транспортировки.

Гарантия Daewoo оригинальная гарантия завода изготовителя без посредников гарантирует качество приобретаемой покупателем продукции. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.

100% Медный альтернатор – отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы. Данный тип альтернаторов допускает подключение инверторных сварочных аппаратов.

Встроенное зарядное устройство – размещено на панели управления и при помощи клемм, идущих в комплекте с генератором, позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током 8,3 А.

Возможность подключения блока АВР – система автоматического запуска (опция)

Сформировано 10.01.2026 09:48 · KRATONSHOP.RU