

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Daewoo GDA 7500E

Артикул: GDA 7500E

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	6.5 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **46 990 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность	6,5 кВт
Максимальная мощность	6,0 кВт
Тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
Напряжение	230 В
Производитель двигателя	Daewoo
Модель двигателя	series 425
Выходная мощность	15 л.с.
Объем картера	1.1 л.
Объем двигателя	420 см3
Тип запуска	Ручной+Электро

Тип топлива	бензин
Емкость топливного бака	26 л.
Время работы 50% нагрузки	15 час
Регулятор напряжения	AVR
Коэффициент мощности	1 Cos
Розетки	1 x 16A 1 x 32A
Выход 12 Вольт	8.3 А
Аккумулятор	да
Транспортировочный комплект	опция
Уровень шума на удалении 7 мб	82.7 дБ
Частота	50 Гц
Размеры Д*В*Ш	720x544x590 мм.
Вес	86 кг.

Генератор бензиновый Daewoo GDA 7500E - с моторным ресурсом более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства. В комплекте счетчик моточасов.

Быстрый Запуск все генераторы оснащены интуитивно понятной пошаговой схемой быстрого пуска расположенной на топливном баке.

AVR (Automatic Voltage Regulator) – система автоматического контроля напряжения поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока. Допускает подключение Инверторных Сварочных Аппаратов.

Умная Защита от Перегрузок предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от Короткого Замыкания.

Запуск от Ключа облегчает пуск в зимнее время, а также облегчает использование неопытным пользователям. Комфортный запуск двигателя без усилий.

Датчик Уровня Масла с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня позволяет предотвратить поломку двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания.

Низкий Уровень Шума за счет применения увеличенного глушителя и системы гашения вибраций.

Многофункциональный Дисплей отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: Напряжение, Частоту Тока, а также выводит отработанные Мото-Часы для своевременного технического обслуживания.

Прочная Рама выполнена из стальной трубы диаметром 32 мм усиленной дополнительными ребрами жесткости и защитным экраном альтернатор.

Металлический Топливный Бак увеличенного объема оснащенный системой индикации уровня топлива.

Транспортировочные колеса выполнены из цельнолитой резины устойчивы к проколам, не требуют накачивания и обслуживания в течении всего срока службы.

Телескопические рукоятка интегрирована в раму и выдвигается на регулируемое расстояние для удобства транспортировки.

Гарантия Daewoo оригинальная гарантия завода изготовителя без посредников гарантирует качество приобретаемой покупателем продукции. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.

100% Медный альтернатор – отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы. Данный тип альтернаторов допускает подключение инверторных сварочный аппаратов.

Встроенное зарядное устройство – размещено на панели управления и при помощи клемм, идущих в комплекте с генератором, позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током 8,3 А.

Возможность подключения блока АВР - система автоматического запуска (опция)

Сформировано 08.04.2026 20:29 · KRATONSHOP.RU