

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый Daewoo GDA 7800E-3

Артикул: GDA 7800E-3



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В / 380 В

Мощность 6.5 кВт

Тип запуска Электростарт

Цена без учета доставки: **60 990 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальная мощность	6.5 кВт
Номинальная мощность	6 кВт
Тип двигателя	Бензиновый / 4-х тактный
Напряжение	380 В / 230 В В
Производитель двигателя	Daewoo
Модель двигателя	series 425
Мощность двигателя	15 л.с.
Объем двигателя	425 см3
Объем картера	1.1 л.
Тип запуска	Ручной+Электро

Тип топлива	Бензин
Емкость топливного бака	26 л.
Время работы 50% нагрузки	15 час
Регулятор напряжения	AVR
Коэффициент мощности	0.8 Cos
Розетки	2 x 16A / 1 x 16A
Выход 12 Вольт	8.3 А
Аккумулятор	да
Транспортировочный комплект	да
Уровень шума на удалении 7 мб	78.6 дБ
Размеры Д*В*Ш	720*544*590 мм.
Вес	86 кг.

**Генератор бензиновый Daewoo GDA 7800E-3 - профессиональный Двигатель** с моторным ресурсом более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства.

**Быстрый Запуск** все генераторы оснащены интуитивно понятной пошаговой схемой быстрого пуска расположенной на топливном баке.

**AVR (Automatic Voltage Regulator)** – система автоматического контроля напряжения поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока. Допускает подключение Инверторных Сварочных Аппаратов.

**Умная Защита от Перегрузок** предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от Короткого Замыкания.

**Запуск от Ключа** облегчает пуск в зимнее время, а также облегчает использование неопытным пользователям. Комфортный запуск двигателя без усилий.

**Датчик Уровня Масла** с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня позволяет предотвратить поломку двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания.

**Низкий Уровень Шума** за счет применения увеличенного глушителя и системы гашения вибраций.

**Многофункциональный Дисплей** отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: Напряжение, Частоту Тока, а также выводит отработанные Мото-Часы для своевременного технического обслуживания.

**Прочная Рама** выполнена из стальной трубы диаметром 32 мм усиленной дополнительными ребрами жесткости и защитным экраном альтернатор.

**Металлический Топливный Бак** увеличенного объема оснащенный системой индикации уровня топлива.

**Транспортировочные колеса** выполнены из цельнолитой резины устойчивы к проколам, не требуют накачивания и обслуживания в течении всего срока службы.

**Телескопическая рукоятка** интегрирована в раму и выдвигается на регулируемое расстояние для удобства транспортировки.

**Гарантия Daewoo** оригинальная гарантия завода изготовителя без посредников гарантирует качество приобретаемой покупателем продукции. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.

**100% Медный альтернатор** – отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы. Данный тип альтернаторов допускает подключение инверторных сварочных аппаратов.

**Встроенное зарядное устройство** – размещено на панели управления и при помощи клемм, идущих в комплекте с генератором, позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током 8,3 А.

**Возможность подключения блока АВР** - система автоматического запуска (опция)

Сформировано 19.05.2026 16:49 · KRATONSHOP.RU