

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Daewoo GDA 8500E

Артикул: GDA 8500E

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|--------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 7.5 кВт |
| Тип запуска | Электростарт |

Цена без учета доставки: **55 990 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Максимальная мощность | 7.5 кВт |
| Номинальная мощность | 7 кВт |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Напряжение | 220 В |
| Производитель двигателя | DAEWOO |
| Модель двигателя | series 440 |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Объем двигателя | 445 см ³ |
| Тип запуска | Ручной+Электро |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Емкость топливного бака | 25 л. |
| Время работы 50% нагрузки | 13 час |
| Дисплей | цифровой |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Розетки | 1x16A, 1x32A |
| Аккумулятор | да |
| Разъем ATS | да |
| Вес | 70 кг |

Генератор бензиновый Daewoo GDA 8500E - профессиональный двигатель DAEWOO с моторным ресурсом более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master Line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях производства.

Быстрый запуск. Все генераторы оснащены интуитивно понятной пошаговой схемой быстрого запуска, расположенной на топливном баке.

AVR (Automatic Voltage Regulator). Электронный блок автоматического контроля поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока. AVR позволяет применять генератор для питания инверторных сварочных аппаратов.

Умная защита от перегрузок позволяет избежать избыточной нагрузки на альтернатор при подключении потребителей с высоким пусковым током, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.

Запуск от ключа. Встроенный электрический стартер и бортовой аккумулятор облегчают работу с генератором, облегчают пуск в зимнее время, а также упрощают использование для неопытных пользователей. Комфортный запуск двигателя без усилий.

Датчик уровня масла с системой аварийной остановки двигателя позволяет предотвратить повышенный износ деталей и поломку двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания.

Низкий уровень шума достигается за счет применения увеличенного глушителя и демпферной системы гашения вибраций.

Многофункциональный дисплей отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: напряжение, частоту тока, а также выводит количество отработанных мото-часов для своевременного технического обслуживания.

Прочная рама выполнена из стальной трубы диаметром 32 мм, усиленной дополнительными ребрами жесткости. Альтернатор защищен дополнительным стальным экраном.

ATS – система автоматического запуска. Генератор поддерживает возможность работы с блоком автоматического ввода резерва и оснащен разъемом для подключения системы управления генератором в случае отключения электроэнергии.

Металлический топливный бак увеличенного объема оснащен системой индикации уровня топлива.

Гарантия Daewoo. На все узлы и агрегаты распространяется расширенная оригинальная гарантия. Обслуживание и ремонт техники производится только в сертифицированных заводом-изготовителем сервисных центрах.

100% медный альтернатор является лучшим решением для выработки стабилизированного тока, обладает высоким КПД и прекрасной теплоотдачей, что необходимо для продолжительной непрерывной работы. Данный тип альтернаторов допускает подключение инверторных сварочных аппаратов.

Сформировано 09.06.2026 06:57 · KRATONSHOP.RU