

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Daewoo GDA 8800E

Артикул: GDA 8800E



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	7.5 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **59 990 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность	7 кВт
Максимальная мощность	7.5 кВт
Тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
Напряжение	230 В
Производитель двигателя	Daewoo
Модель двигателя	series 445
Выходная мощность	18 л.с.
Объем картера	1.1 л.
Объем двигателя	445 см3
Тип запуска	Ручной+Электро

Тип топлива	бензин
Емкость топливного бака	26 л.
Время работы 50% нагрузки	14 час
Регулятор напряжения	AVR
Коэффициент мощности	1 Cos
Розетки	1 x 16A 1 x 32A
Выход 12 Вольт	8.3 А
Аккумулятор	да
Транспортировочный комплект	да
Частота	50 Гц
Размеры Д*В*Ш	720x544x590 мм.
Вес	91 кг.

Генератор бензиновый Daewoo GDA 8800E - профессиональный двигатель с моторным ресурсом более 1500 моточасов специально разработан для серии генераторов Master line. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства.

Быстрый Запуск все генераторы оснащены интуитивно понятной пошаговой схемой быстрого пуска расположенной на топливном баке.

AVR (Automatic Voltage Regulator) – система автоматического контроля напряжения поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока. Допускает подключение Инверторных Сварочных Аппаратов.

Умная Защита от Перегрузок предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от Короткого Замыкания.

Запуск от Ключа облегчает пуск в зимнее время, а также облегчает использование неопытным пользователям. Комфортный запуск двигателя без усилий.

Датчик Уровня Масла с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня позволяет предотвратить поломку двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания.

Низкий Уровень Шума за счет применения увеличенного глушителя и системы гашения вибраций.

Многофункциональный Дисплей отображает в режиме реального времени все основные параметры работы генератора: Напряжение, Частоту Тока, а также выводит отработанные Мото-Часы для своевременного технического обслуживания.

Прочная Рама выполнена из стальной трубы диаметром 32 мм усиленной дополнительными ребрами жесткости и защитным экраном альтернатор.

Металлический Топливный Бак увеличенного объема оснащенный системой индикации уровня топлива.

Транспортировочные колеса выполнены из цельнолитой резины устойчивы к проколам, не требуют накачивания и обслуживания в течении всего срока службы.

Телескопическая рукоятка интегрирована в раму и выдвигается на регулируемое расстояние для удобства транспортировки.

Гарантия Daewoo оригинальная гарантия завода изготовителя без посредников гарантирует качество приобретаемой покупателем продукции. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.

100% Медный альтернатор – отличается лучшими в классе характеристиками по стабильности выработки тока, мощности и прекрасной теплоотдачей для продолжительной непрерывной работы. Данный тип альтернаторов допускает подключение инверторных сварочных аппаратов.

Встроенное зарядное устройство – размещено на панели управления и при помощи клемм, идущих в комплекте с генератором, позволяет заряжать аккумуляторы постоянным током 8,3 А.

Возможность подключения блока АВР - система автоматического запуска (опция)

Сформировано 09.06.2026 04:39 · KRATONSHOP.RU