

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Снегоуборщик бензиновый Daewoo ITC Power S 800

Артикул: S 800



Характеристики

Двигатель	Бензиновый
Электрозапуск	Да
Привод на колеса	Да
Ширина захвата	87 см

Цена без учета доставки: **71 200 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	11 л.с.
Производитель двигателя	Daewoo
Модель двигателя	390 winter
Объем двигателя	375 см ³
Обороты двигателя	3600 об/мин
Емкость картера	1.1 л.
Стартер	электро/ручной
Ширина уборки снега	870 мм.
Высота уборки снега	510 мм.
Дальность выброса снега	1-15 м.

Тип привода	Гусеницы
Количество скоростей	6 вперед/2 назад
Подогрев ручек	да
Емкость бака	5.5 л.
Наличие фары	да
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1090x950x800 мм.
Вес	162 кг.

Снегоуборщик бензиновый Daewoo ITC Power S 800 - зимний двигатель Daewoo серии OHV с увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева, обеспечивает работу при температурах до – 40°C. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства.

Пакет «Зимний комфорт» включает в себя электрозапуск, LED фару и подогрев ручек. Быстрый пуск двигателя даже при температуре ниже -30°C и комфортное использование в темное время суток за счет яркой фары.

Система привода Disk-O-Matik 6+2 является наиболее надежной системой для снегоуборщиков и зарекомендовала себя простотой в эксплуатации. Надёжность системы проверена временем и позволяет выбрать до 6 скоростей вперед и 2 скоростей назад.

Проходимость и маневренность достигаются за счет применения системы привода Disk-O-Matik и идеальной развесовки снегоуборщика.

Агрессивные шнеки-ледорубы с легкостью справятся со всеми типами снега, включая слежавшийся и обледенелый. Выбрав максимальную скорость вращения шнеков и минимальную скорость движения снегоуборщика, Вы сможете преодолевать любую высоту снежного покрова.

Самовосстанавливающийся редуктор передающий крутящий момент двигателя на шнеки оснащен шестеренками и смазкой с медными вкраплениями для восстановления изношенных шестеренок вследствие длительной эксплуатации. Уникальная конструкция продлевает срок службы редуктора.

Гусеничные колеса уникальной треугольной формы высокой проходимости с автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую проходимость и маневренность на любой местности, включая горную и неровный грунт.

Панель управления с удобно расположенными системами управления скоростью передвижения и дальностью выброса. Эргономичная система управления позволяет изменять скорость передвижения и дальность выброса, не отвлекаясь от уборки снега.

Взаимная блокировка ручек позволяет легко управлять снегоуборщиком, одновременно выполняя несколько операций: движение, уборка снега, изменение направления и скорости выброса

Стальной желоб выброса снега оснащен системой быстрого изменения направления и дальности выброса. Увеличенная по сравнению с аналогичными моделями дальность выброса достигается за счет применения направленной формы желоба совместно с крыльчаткой увеличенного размера.

Датчик уровня масла с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня с целью предотвращения поломки двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания.

Защита от ржавчины при помощи проведения процесса химической гальванизации и последующей покраски молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80 С, позволяют выдать гарантию 10 лет на металлический корпус от сквозной коррозии.

Двухсторонние стальные направляющие лыжи имеют увеличенный запас прочности за счет возможности использования оборотной стороны при износе основной. С помощью направляющих лыж Вы получаете возможность регулировать высоту ковша тем самым избегая повреждения брусчатки и другого напольного покрытия.

Гарантия ITC Power. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.

Сформировано 19.05.2026 19:15 · KRATONSHOP.RU