

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Дастпром ПП-220/40.3-2,4

Артикул: ПП-220/40.3-2,4



Характеристики

| | |
|--------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 2.4 кВт |

Цена без учета доставки: **146 775 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Мощность электрическая | 2,4 кВт |
| Объем бака для сбора мусора | 40 л |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Поток воздуха на входе в пылесос | 348 м3/час 96,7 л/сек |
| Максимальное разрежение | до 32 кПа |
| Эффективность очистки воздуха | 99,9 % |
| Количество фильтров | 1 |
| Корпус | стальной |
| Покрытие | полимерное, порошковая окраска |
| Длина | 637 мм |

| | |
|---|---------------------|
| Ширина | 660 мм |
| Высота | 1340 мм |
| Масса | 46,2 кг |
| Диаметр корпуса (циклона) | 397 мм |
| Масса в упаковке | 59,6 кг |
| Объем в упаковке | 0,65 м3 |
| Длина в упаковке | 651 мм |
| Ширина в упаковке | 705 мм |
| Высота в упаковке | 1360 мм |
| Уровень шума | не более 65 дБ |
| Класс защиты IP | IP32 |
| Длина кабеля электропитания | 10 м |
| Средняя наработка до отказа турбин (замена щеток) | не менее 500 часов |
| Температурный диапазон для эксплуатации | от -20 °С до +40 °С |
| Максимальная мощность всасывания | 1100 аэроВт |

Дастпром ПП-220/40.3-2,4 предназначенный для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки и окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли.

Особенности модели Дастпром ПП-220/40.3-2,4:

- Пылесос оснащен 2 турбинами по 1200 Вт, уникальной 2-х ступенчатой системой вихревой фильтрации и дополнительной третьей ступенью – воздушным фильтром, позволяющим полностью собирать пыль с размером частиц более 0,3 микрон (при установке HEPA фильтра нашего производства);
- Имеет систему защиты турбин от перегрева;
- Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр тонкой очистки, всегда доступный к приобретению;
- Укомплектован 2 насадками, шлангом (5 метров), штангой и комплектом фильтров;
- Пылесос имеет бак для сбора загрязнений объемом 40 литров, что позволяет собирать большой объем загрязнений;
- Установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами (большими и малыми). Одно из малых колес оснащено стопором;
- **Может быть дополнительно укомплектован подвесной насадкой (щеткой) длиной 60 см;**
- Есть возможность дополнительно установить систему слива жидкости.

В стандартный комплект поставки входит:

- Пылесос
- Насадка для пылесоса половая 360 мм
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная

- Штанга для пылесоса
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 5 м)
- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).

Гарантия 12 месяцев на пылесос, 6 месяцев на турбину/плату

Сформировано 10.01.2026 00:38 · KRATONSHOP.RU