

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Даствром ПП-220/52.3-2,4

Артикул: ПП-220/52.3-2,4



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.4 кВт

Цена без учета доставки: **180 614 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность электрическая	2,4 кВт
Объем бака для сбора мусора	40 + 12 л
Напряжение электропитания	220 В
Поток воздуха на входе в пылесос	370,2 м3/час 102,8 л/сек
Максимальное разрежение	до 32 кПа
Эффективность очистки воздуха	99,9 %
Количество фильтров	1
Корпус	стальной
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Длина	1070 мм

Ширина	660 мм
Высота	934 мм
Масса	54,8 кг
Диаметр корпуса (циклона)	397 мм
Масса в упаковке	69,6 кг
Объем в упаковке	0,71 м3
Длина в упаковке	1090 мм
Ширина в упаковке	697 мм
Высота в упаковке	970 мм
Уровень шума	не более 65 дБ
Класс защиты IP	IP32
Длина кабеля электропитания	10 м
Средняя наработка до отказа турбин (замена щеток)	не менее 500 часов
Температурный диапазон для эксплуатации	от -20 °С до +40 °С
Максимальная мощность всасывания	1100 аэроВт

Модель Даствром ПП-220/52-2,4 разработана специально для лучшей уборки бетонной и цементной пыли, любой другой мелкодисперсной пыли в большом объеме, для работы в паре со шлифовальной машинкой или уборки после шлифовки.

Также подходит для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли.

Особенности пылесоса Даствром ПП-220/52.3-2,4:

- Оснащен 2 турбинами по 1200 Вт с уникальной 2-х ступенчатой системой вихревой фильтрации и дополнительной третьей ступенью — воздушным фильтром, позволяющим полностью собирать пыль с размером частиц более 0,3 микрон (при установке HEPA фильтра нашего производства);
- Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр тонкой очистки, всегда доступный к приобретению;
- Результат механической очистки от мелкодисперсной пыли превосходит результат у похожих моделей;
- Имеет систему защиты турбин от перегрева;
- Укомплектован 2 насадками, шлангом (5 метров), штангой и комплектом фильтров;
- Имеет 2 бака объемом 40 и 12 литров, что позволяет собирать большой объем загрязнений;
- Установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами (большими и малыми). Одно из малых колес оснащено стопором;
- Может быть дополнительно укомплектован подвесной насадкой (щеткой) длиной 60 см;
- Есть возможность дополнительно установить систему слива жидкости.

В стандартный комплект поставки входит:

- Пылесос;

- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Штанга для пылесоса;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 5 м);
- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).

Гарантия 12 месяцев на пылесос, 6 месяцев на турбину/плату

Сформировано 24.04.2026 13:05 · KRATONSHOP.RU