

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Даствром ПП-380/110.1-4

Артикул: ПП-380/110.1-4



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 4 кВт

Цена без учета доставки: **488 804 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность электрическая	4 кВт
Объем бака для сбора мусора	110 л
Напряжение электропитания	380 В
Поток воздуха на входе в пылесос	до 282 м3/час
Максимальное разрежение	35 кПа
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Корпус	стальной
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Длина	1170 мм
Ширина	640 мм

Высота	1520 мм
Масса	180 кг
Длина в упаковке	1200 мм
Ширина в упаковке	800 мм
Высота в упаковке	1800 мм
Уровень шума	69 дБ
Длина кабеля электропитания	1 м

Температурный диапазон для эксплуатации от -20 °С до +40 °С

Промышленный пылесос с мусорным баком 110 литров и циклонной технологией фильтрации загрязнений с системой автоматической пневмоочистки HEPA фильтров.

Параметры подключения:

- Электропитание 3x380/50 В/Гц;
- Мощность двигателя 4.0 кВт;

Особенности модели:

- Электрическая **мощность турбины – 4000 Вт**. Для увеличения срока её службы плавные запуск и остановка осуществляются с помощью частотного преобразователя, а перегрузка по силе всасывания контролируется защитным пружинным клапаном;
- Пылесос **оснащён автоматической системой пневмоочистки фильтров**, которая показала высокую эффективность встряхивания мусора с фильтров при работе с крупным мусором и особенно с мелкодисперсными загрязнениями; может работать как в автоматическом (пневмосброс пыли с фильтров через заданные промежутки времени), так и в ручном режимах.
- Циклонная технология фильтрации в совокупности с 3 HEPA фильтрами **позволяет собирать любые невзрывоопасные виды загрязнений** в разной пропорции и фракции. Для удобной замены фильтров предусмотрены быстросъёмные пневматические и электрические соединения;
- Для удобства вытряхивания мусорного бака на нём **предусмотрены транспортировочные и вспомогательные ручки**, а для слива жидких загрязнений в нижней части бака установлена сливная пробка. Перевозка пылесоса возможна за двустороннюю ручку. Большие поворотные колёса с тормозами позволяют зафиксировать пылесос в необходимом положении. Выдув рабочего воздуха осуществляется через специальные патрубки с крышками. Пружинный фиксатор шланга не позволяет выпадать ему при интенсивной эксплуатации. Верхняя часть пылесоса выполнена с бортами для хранения насадок и прочих аксессуаров;
- Пылесос с размерами 1170x640x1520 (ДхШхВ) **помещается на стандартном европоддоне** и при полной комплектации весит порядка 180 кг;
- Есть возможность дополнительно установить систему слива жидкости.

В стандартный комплект поставки входит:

- Пылесос – 1 шт;
- Шланг (диаметр 50 мм, длина 5 метров) – 1 шт;
- Стальная труба штанга (антистатическое исполнение, длина 1 метр) – 1 шт;

- НЕРА фильтр – 3 шт;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная.

Сформировано 18.04.2026 17:38 · KRATONSHOP.RU