

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрогенератор дизельный DDE DDG6000-3E

Артикул: DDG6000-3E



#### Характеристики

Мощность	6 кВт
Вес	98 кг
Напряжение	380 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: **71 900 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Вместимость масляной системы	1,5
Число цилиндров	1
Система старта	электростартер или кик-стартер
Класс защиты IP	IP23
Объем топливного бака, л	11,5
Тип топлива	дизельное топливо
Мощность номинальная/максимальная, кВт 3ф	5,5/6,0
Уровень шума, дБ(А)	96
Время работы на одной заправке (штатном баке), ч	6,5
Тип генератора	синхронный

Защита по температуре	Нет
Стартовое усиление	Нет
Тип охлаждения	воздушное
Вес, кг	98
Модель двигателя внутреннего сгорания	UD186
Тип двигателя	д
Объём двигателя, куб. см.	418
Мощность двигателя, кВт	7,4
cos φ	0.8
Тип масел и смазок	4-х тактное 10W-40 для дизелей
Мощность двигателя, л.с.	10
Бренд двигателя внутреннего сгорания	Unitedpower
Фазы (розетки)	- трехфазный выход
Частота вращения, об / мин	3000
Перекос фаз максимально допустимый, %	30
Датчик масла	датчик уровня
Длина изделия, мм	727
Ширина изделия, мм	495
Высота изделия, мм	597

Генераторы электрического тока сегодня очень популярны для использования как в быту, так и для промышленных целей. Они окажут неоценимую помощь в моменты отключения электричества в сети или при недоступности подключения к ней, например по причине большой удаленности. Генератор дизельный **DDE DDG6000-3E** - представляет собой генератор переменного электрического тока на основе четырехтактного дизельного двигателя компании Unitedpower, выдающий трехфазный ток мощностью до 6 кВт. Генератор оснащён возможностью кик-старта или электростарта с использованием аккумулятора. Относительно небольшой вес генератора позволяет без особых трудностей транспортировать его и использовать в любом месте. Генератор дизельный DDE DDG6000-3E является прекрасным выбором для обеспечения бесперебойного электропитания небольшого загородного дома или производственного помещения.

#### **Особенности:**

- Дизельный 4-х тактный двигатель с экономным расходом топлива обеспечивает подачу тока мощностью 6.5 кВт, напряжением 220/380В;
- Автоматический регулятор напряжения (AVR);
- Датчик уровня масла для защиты двигателя в условиях маслянного голодания;
- Эффективный объемный глушитель;
- Жесткая прочная рама из профильных труб квадратного сечения;
- Высокая степень защиты от внешних воздействий;
- Большой топливный бак 15 л, длительная автономная работа;

- Эргономичная контрольная панель, брызгозащищенные силовые розетки 220 В/16 А, 400 В/16 А.

**Применение:**

Для резервного применения на строительной площадке, резервном электроснабжении загородных домов и в других случаях, где требуется надежное и стабильное автономное 3-х фазное электроснабжение.

Сформировано 09.06.2026 05:58 · KRATONSHOP.RU