

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Форматно-раскроечный станок DELTAMACHINERY DM-3200H

Артикул: DM-3200H



#### Характеристики

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Напряжение питания        | 380 В   |
| Мощность                  | 5.5 кВт |
| Максимальная глубина реза | 70 мм   |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| Размеры подвижной роликовой каретки, мм   | 3200x375  |
| Расстояние между пилой и параллельным упором, наибольшее, (макс параллельный рез), мм | 1250      |
| Угол наклона пильного узла, град.   | 0-45      |
| Высота пропила (основная пила 300мм), мм  | 70        |
| Высота пропила под углом 45 град. (основная пила 300мм), мм                           | 60        |
| Основная пила:  |           |
| Диаметр основной пилы (возможный диапазон), мм  | 250-300   |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм  | 30        |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт   | 4         |
| Частота вращения основной пилы, об/мин  | 4000-6000 |

Подрезная пила:

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Диаметр подрезной пилы, мм            | 120  |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20   |
| Мощность двигателя подрезной пилы, мм | 0,75 |
| Частота вращения подрезной пилы, мм   | 8000 |
| Рабочее напряжение, В                 | 380  |
| Общеустановленная мощность, кВт       | 5,5  |
| Масса станка, кг                      | 650  |

**Форматно-раскроечный станок DELTAMACHINERY DM-3200H** применяется для распила материала как вдоль, так и поперек. Эта строительная пила относится к профессиональному оборудованию, в ее конструкции удачно совмещены мощность, надежность, высокая точность, многофункциональность использования, длительный цикл непрерывной работы с мобильностью и удобством работы.

#### **Применение:**

- Идеально подходит для применения в мастерских или на строительной площадке. В сложенном состоянии может поместиться в салоне автомобиля "универсал".

#### **Отличительные особенности:**

- **ЛИТОЙ ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ**

Литой корпус пильного узла обеспечивает высокую жесткость, виброустойчивость и надежность станка. Жестко смонтирован со станиной станка, что существенно снижает вибрацию узлов. Мощность двигателя основного пильного диска 4кВт. Мощность подрезной пилы 0,75кВт.

- **УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ САЛАЗОК**

Позволяет надежно базировать крупногабаритные детали, что обеспечивает точную геометрию распила. Телескопическая линейка имеет два флажковых упора для точного выставления размера. Удобные и хорошо читаемые показатели линейки.

- **РОЛИКОВАЯ КАРЕТКА**

Самый распространенный и надежный тип каретки на сегодняшний день. Ширина каретки 375мм. Скольжение происходит на роликовых обоймах. Направляющими служат круглые закаленные стальные стержни. При такой конструкции контакт ролика со стальной направляющей происходит не в точке (по сравнению с шариковыми каретками), а по линии, что равномерно распределяет нагрузку и значительно продлевает срок службы конструкции.

- **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

Эргономичный пульт управления обеспечивает удобство управления. На пульт выведены кнопки для отдельного запуска основной и подрезной пилы, индикация питания и кнопка аварийной остановки. Левее расположен маховик регулировки наклона пильного узла на 45°.

- **ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ СТОЛЫ**

Уже в стандартной комплектации станок оснащен полноразмерными рабочими столами (боковой и передний). Которые позволяют без труда раскраивать полноформатные листы ЛДСП.

- **ЗАЩИТНЫЙ АСПИРАЦИОННЫЙ КОЖУХ И РАСКЛИНИВАЮЩИЙ НОЖ**

В стандартную комплектацию станка входит малый защитный аспирационный кожух с аспирационным патрубком диаметром 50мм и расклинивающий нож

**Комплект поставки:**

- Форматно-раскроечный станок DELTA MACHINERY DM-3200H в сборе
- Роликовая профилированная каретка 3200x375 мм
- Поперечный упор с телескопической линейкой и двумя флажковыми упорами для выставления размера в комплекте
- Параллельный упор с боковой базовой линейкой
- Дополнительные (навесные) рабочие столы увеличенного размера 2 шт
- Толкатель для узких деталей
- Защитный аспирационный кожух пил EURO, с патрубком для шланга Ø100мм
- Расклинивающий нож

Сформировано 30.05.2026 22:30 · KRATONSHOP.RU