

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок DELTAMACHINERY DWBS-300

Артикул: 02-4968



#### Характеристики

**Напряжение  
питания** 220 В

**Мощность** 2.2 кВт

**Макс. высота  
заготовки** 300 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр шкива, мм	500
Макс. высота пропила, мм	300
Макс. ширина пропила, мм	470
Размеры рабочего стола, мм	500 x 400
Угол наклона рабочего стола, °	0 - 45
Длина пилы, мм	3520x20
Мощность, кВт	2,2
Габариты, мм	800x540x1770
Вес, кг	130

**Ленточнопильный станок JIB MBS 300** - предназначен для прямолинейного и криволинейного пиления ленточными пилами досок, щитов, листовых материалов (древесины, ДСП, ДВП, МДФ) на заготовки. Идеальное соотношение цены и качества.

**Особенности:**

• **ЧУГУННЫЕ ШКИВЫ**

Литые шкивы из серого чугуна, в отличие от алюминиевых шкивов, обладают большой массой и инерцией, поэтому не снижается их скорость и пила ведет себя стабильно при резании, особенно при входе в заготовку.

Каждый шкив проходит балансировку.

На нижнем шкиве щетка для очистки от опилок.

• **ЧУГУННЫЙ СТОЛ**

Массивный рабочий стол из серого чугуна.

Направляющая линейка на столе настраивается по миллиметровой шкале.

Толкатель с угловой шкалой для удобства подачи заготовок.

• **НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДШИПНИКИ**

Находятся сверху и снизу стола. Придают пиле устойчивость во время пиления, повышая точность реза и увеличивая срок службы пильного полотна.

• **НАКЛОН СТОЛА**

Литой чугунный стол имеет возможность наклона на 45°.

**Комплектация:**

- Станок DELTAMACHINERY DWBS-300
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:34 · KRATONSHOP.RU