

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой гидравлический ДГ250-200П

Артикул: 0001051



#### Характеристики

|                  |        |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 250 т  |
| Ход штока        | 200 мм |

Цена без учета доставки: **130 910 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |       |
|---|-------|
| Усилие (тонн)                                   | 250   |
| Ход штока (мм)                                  | 200   |
| Мин. высота, А (мм)                             | 448   |
| Макс. высота, В (мм)                            | 648   |
| Диаметр цилиндра, D (мм)                        | 270   |
| Диаметр поршня, E (мм)                          | 215   |
| Диаметр штока, F (мм)                           | 180   |
| Площадь поршня (см <sup>2</sup> )               | 363,1 |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия | 2,701 |
| Рабочий объем масла (л)                         | 7,26  |

**Домкрат грузовой гидравлический ДГ 250-200П** с гравитационным возвратом штока - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.



**Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ 250-200П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.06.2026 03:27 · KRATONSHOP.RU