

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический ДГ250-200П

Артикул: 0001051



Характеристики


| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 250 т |
| Ход штока | 200 мм |

Цена без учета доставки: **130 910 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-------|
| Усилие (тонн) | 250 |
| Ход штока (мм) | 200 |
| Мин. высота, А (мм) | 448 |
| Макс. высота, В (мм) | 648 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 270 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 215 |
| Диаметр штока, F (мм) | 180 |
| Площадь поршня (см ²) | 363,1 |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия | 2,701 |
| Рабочий объем масла (л) | 7,26 |

Домкрат грузовой гидравлический ДГ 250-200П с гравитационным возвратом штока - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ 250-200П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 14.05.2026 12:27 · KRATONSHOP.RU