

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой гидравлический ДГ250-300П

Артикул: 0001052



#### Характеристики


Грузоподъемность	250 т
Ход штока	300 мм

Цена без учета доставки: **159 410 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	250
Ход штока (мм)	300
Мин. высота, А (мм)	548
Макс. высота, В (мм)	848
Диаметр цилиндра, D (мм)	270
Диаметр поршня, E (мм)	215
Диаметр штока, F (мм)	180
Площадь поршня (см <sup>2</sup> )	363,1
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	2,701
Рабочий объем масла (л)	10,89

**Домкрат грузовой гидравлический ДГ250-300П** с гравитационным возвратом штока - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.



**Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ250-300П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.06.2026 03:27 · KRATONSHOP.RU