

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический ДГ50-250ПО с плавающей опорой

Артикул: 00010460



Характеристики

Грузоподъемность	50 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **44 786 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	50
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	372
Макс. высота, В (мм)	622
Диаметр цилиндра, D (мм)	123
Диаметр поршня, E (мм)	95
Диаметр штока, F (мм)	70
Площадь поршня (см ²)	70,8
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	13,84
Рабочий объем масла (л)	1,77

Вес (кг)

24,7

Домкрат грузовой гидравлический ДГ50-250П с пружинным возвратом - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ50-250П
- Плавающая опора
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.06.2026 06:07 · KRATONSHOP.RU