

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ500-200ПГ

Артикул: 0001249



#### Характеристики

|                  |        |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 500 т  |
| Ход штока        | 200 мм |

Цена без учета доставки: **379 316 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Усилие (тонн)                                   | 500     |
| Ход штока (мм)                                  | 200     |
| Мин. высота, А(мм)                              | 506     |
| Макс. высота, В (мм)                            | 706     |
| Диаметр цилиндра, D (мм)                        | 372     |
| Диаметр поршня, E (мм)                          | 305     |
| Диаметр штока, F (мм)                           | 305     |
| Площадь поршня (см <sup>2</sup> )               | 730,479 |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия | 1,3424  |
| Фактическое усилие при давлении 700бар (кг)     | 521418  |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Рабочий объем масла (л) | 14,61 |
| Вес (кг)                | 434   |

**Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ500-200ПГ** - предназначен для подъема и безопасного удержания поднятого груза в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

У домкратов с фиксирующей гайкой диаметр штока и поршня одинаковые, поэтому поршень домкрата не имеет механического ограничения на выдвижение. При достижении максимальной величины выдвижения штока, будет происходить выброс масла через пробку с отверстием, расположенную рядом с фиксирующей гайкой. Это требуется для предотвращения выхода поршня за пределы гильзы цилиндра.



#### Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ500-200ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 06.04.2026 00:32 · KRATONSHOP.RU