

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Плиткорез электрический DIAM EX-1000/2.2

Артикул: 600099



Характеристики

| | |
|-------------------------|-----------|
| Максимальная длина реза | 1000 |
| Глубина реза | 60 |
| Тип | плиткорез |
| Напряжение, в | 220 |

Цена без учета доставки: **40 999 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------------------|--------------|
| Максимальная длина реза, мм | 1000 |
| Угол наклона режущей головки, градусы | 0 - 45 |
| Максимальная глубина реза под углом 90, мм | 60 |
| Максимальная глубина реза под углом 45, мм | 45 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Скорость вращения, об/мин | 2950 |
| Диаметр круга/посадочного отверстия, мм | 300/25,4 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x600x690 |
| Вес, кг | 70 |

Плиткорез электрический DIAM EX-1000/2.2 - подходит для резки всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки. Плиткорез оборудован циркулирующей системой подачи воды в зону резания для охлаждения алмазного круга. Новая конструкция направляющей обеспечивает точный рез материала.

Особенности:

- Инструмент предназначен для работы с водяным охлаждением, использование без подачи водяного охлаждения может привести к выходу инструмента из строя (за исключением когда он предназначен как для сухой так и для мокрой резки).
- **Потребляемая мощность двигателя 2.2кВт 220V**
- Рабочая каретка подвешена на 4 подшипниках, что обеспечивает высокую точность и плавность хода. Так же есть возможность регулировки точности и прямолинейности реза.
- Станок обеспечивает возможность плавной регулировки угла резки от 0 до 45 градусов.
- Оборудование имеет возможность плавной регулировки глубины реза во время работы.



[Алмазные диски](#)

Сформировано 14.05.2026 12:18 · KRATONSHOP.RU