

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дисковая гидравлическая пила Stalex PDS-315H

Артикул: 388031



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	3 кВт
Вес	460 кг
Частота вращения	120 об/мин
Тип диска	Диск по металлу

Цена без учета доставки: **464 335 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. размер диска 315 мм

Посадочные параметры диска 315x32x2,5 мм

Предельные габариты обрабатываемого изделия

Круг 90° 90 мм

Прямоугольник 90°	80x80мм
Круг 45°	80 мм
Прямоугольник 45°	60x60мм
Скорость диска	60/120 об/мин
Поворот пильной рамы	±45 гр
Макс. ход гидравлического штока	130 мм/10МПа
Макс. ход штока прижима тисков	10 мм
Раскрыв тисков	145 мм
Мощность двигателя	2.2 Вт 2 л.с./ 3.0 кВт 4 л.с. (3-фазный)
Мощность гидростанции	750кВт, 3МПа/DC24В
Привод	Зубчатый
Объем бака СОЖ	10 л
Объем бака гидростанции	60 л
Габаритные размеры станка	1260x630x1450 мм
Размер упаковки	1460x750x1660 мм
Масса нетто/брутто	460/520 кг

Дисковая гидравлическая пила STALEX PDS-315H - предназначена для быстрого и качественного распила труб, прутков и различных профилей из стали и цветных металлов, под углами от -45° до +45° в условиях мастерской при единичном и мелкосерийном производстве.

Трехфазный 2-х скоростной мотор мощностью 2,2/3.0 рассчитан на длительную работу при средних нагрузках.

Пильный диск, имеет две скорости вращения: 60 и 120 об/мин, для удобства обработки различных профильных заготовок

Прочная массивная станина со встроенным баком для СОЖ, обеспечивает жесткость конструкции и сводит к минимуму вибрации при резке заготовки.

Усилие от двигателя на диск передается посредством зубчатой передачи. Все шестерни редуктора находятся в герметичной масляной ванне с легкодоступным сливным отверстием и глазком для контроля уровня масла на корпусе редуктора. Масляная ванна существенно продлевает срок службы станка и снижает шум.

Процесс разрезки заготовки в автоматическом режиме способствует удобной работе на станке, для этого станок оснащен выносной педалью, для запуска режима резки. В конце разреза, диск поднимается вверх, в исходную точку.

Гидравлические пильные станки STALEX модели PDS-315H с металлическими пильными дисками, обеспечивают более чистый и точный рез, меньшую шумовую нагрузку.

По технике безопасности станок оснащен металлическим защитным кожухом, предохраняющим от искр, стружки и от прямого контакта с пильным диском.

Особенности

- Поворотная на $\pm 45^\circ$ голова с градусной шкалой для точной резки под углом
- Максимальный рез заготовки 315 мм
- Две скорости вращения пильного диска
- Процесс резки осуществляется в автоматическом режиме
- Редуктор в масляной ванне для долговечности и снижения уровня шума при работе
- Штатная система подачи СОЖ
- Упор для выставления размера заготовки
- Гидравлические тиски с эксцентриковым зажимом и разрезной задней губкой для более жесткой фиксации заготовки
- Пильный диск с зубьями из быстрорежущей стали (HSS) 315 мм входит в комплект поставки
- Устойчивая стальная тумба с баком СОЖ и гидравликой
- Ножная педаль для запуска процесса резания

Комплект поставки:

- Станок
- Диск пильный
- Система СОЖ
- Упор
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 00:10 · KRATONSHOP.RU