

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный передвижной компрессор Borey 55-7B

Артикул: Borey55-7B

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Производительность 5000 л/мин

Давление 7 бар

Двигатель Дизель ХИЧАИ

Цена без учета доставки: ~~933 231 Р~~ **794 239 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность, л/мин	5000
Давление, бар	7
Винтовой блок	YNE143RA
Ёмкость масляной системы ДВС	7.5л.
Ёмкость масляной системы компрессорного блока	20 л.
Ёмкость системы охлаждения	11 л.
Марка двигателя	ХИЧАИ
Модель двигателя	4DW91-56G2-YM20W
Обороты винтового блока	2500
Обороты двигателя	2650 об/мин

Объём двигателя	2,54 л.
Объём топливного бака	80 л.
Панель управления	АС-410
Подключение	3xG3/4
Размеры (ШxВxГ)	2050x1285x1100
Температурный режим	-10 ...+40
Вес, кг	1050

Дизельный передвижной компрессор Vorey55-7B - это универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента.

Особенности:

- Оптимально подходит для выполнения работ на строительных площадках и карьерах - отбойные молотки, пневмонагнетатель, пескоструйная установка и т.д.
- **Производительность указана на выходе при + 20 °С**
- Основной узел компрессора - Винтовой блок Hannbell.
- Винтовой профиль роторов блока нагнетания А-серии имеет несколько конструктивных особенностей, таких как высокая объемная эффективность и низкое энергопотребление. Диапазон давления от 3 бар до 16 бар. Тип привода ременный или прямой. Комплект уплотнений вала разработан и изготовлен для максимально надежного обеспечения уплотнения вала с длительным сроком службы. Сверхпрочная размерная система подшипников.
- Подшипниковая система пневматической части серии АЕ7 использует подшипники увеличенного размера, которые максимально подходят для работы в тяжелых условиях и соответствуют требованиям промышленного использования.
- Двигатель от известного бренда Zhejiang Xinchai Co., Ltd высокотехнологичное предприятие государственного уровня изготавливающее преимущественно двигатели для вилочной, строительной и сельскохозяйственной техники более 50 лет.
- Подходит для снабжения от 2 до 4 отбойных молотков, в зависимости от мощности молота. Пескоструйной установки с диаметром сопла 4-8 мм. Пневмонагнетателя полусухой стяжки с работами до 70 м высоты подъёма.

Каждый компрессор проходит предпродажную подготовку при отгрузке покупателю и полностью готов к работе!

Комплект поставки:

- Дизельный передвижной компрессор Vorey55-7B
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.06.2026 09:28 · KRATONSHOP.RU