

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Дизельный передвижной компрессор Borey88-10FZD

Артикул: 00-00007637



#### Характеристики

Производительность 6500 л/мин

Давление 10 бар

Двигатель Дизель YUNNEI

Цена без учета доставки: ~~1 105 389 Р~~ **881 959 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Производительность, л/мин 6500

Давление, бар 10

Осушитель Да

Марка двигателя YUNNEI

Модель двигателя YN4E65DBZ

Подключение 1x1,5" , 1x1"

Температурный режим -20-+40

Вес, кг 1150

**Дизельный передвижной компрессор Borey88-10FZD** - это универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента.

## **Особенности:**

- Оптимально подходит для выполнения работ на строительных площадках и карьерах - отбойные молотки, пневмонагнетатель, пескоструйная установка и т.д.
- Основной узел компрессора - Винтовой блок Baosi.
- Винтовой профиль роторов блока нагнетания А-серии имеет несколько конструктивных особенностей, таких как высокая объемная эффективность и низкое энергопотребление. Диапазон давления от 3 бар до 16 бар. Тип привода ременный или прямой. Комплект уплотнений вала разработан и изготовлен для максимально надежного обеспечения уплотнения вала с длительным сроком службы. Сверхпрочная размерная система подшипников.
- Подшипниковая система пневматической части серии AE7 использует подшипники увеличенного размера, которые максимально подходят для работы в тяжелых условиях и соответствуют требованиям промышленного использования.
- Двигатель от известного бренда Zhejiang Xinchai Co., Ltd высокотехнологичное предприятие государственного уровня изготавливающее преимущественно двигатели для вилочной, строительной и сельскохозяйственной техники более 50 лет.
- Подходит для снабжения от 2 до 4 отбойных молотков, в зависимости от мощности молота. Пескоструйной установки с диаметром сопла 4-8 мм. Пневмонагнетателя полусухой стяжки с работами до 70 м высоты подъёма.

**Каждый компрессор проходит предпродажную подготовку при отгрузке покупателю и полностью готов к работе!**

## **Комплект поставки:**

- Дизельный передвижной компрессор Vorey88-10FZD
- Осушитель (охлаждителя сж.воздуха)
- ПЖД (предпусковой жидкостный догреватель)
- Колёсный модуль
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.06.2026 09:30 · KRATONSHOP.RU