

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный сварочный генератор TSS DGW-200ES

Артикул: 17452



Характеристики

Мощность	5.5 кВт
Напряжение	220 В
Сварочный ток	190 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Род сварочного тока	Постоянный
Сварочный ток, А	50-190
Диаметр электрода, мм	1,6-4
ПВ (40°C), %	80
Электрическая мощность, кВт	3,5
Модель генератора	КТW204-190AS
Номинальная мощность, кВт	5,0
Максимальная мощность, кВт	5,5
Тип двигателя	Дизельный, 4-х тактный, воздушного охлаждения
Модель двигателя	188F

Мощность двигателя, кВт/Л.С.	6,1/8,2
Объем двигателя, л	0,456
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива, л/час	1,9
Объем бака, л	12,5
Масло в двигатель	SAE10W30, SAE10W40
Система охлаждения	Воздушная, вентилятор 12В
Тип запуска	Электростарт
Аккумулятор, АН/В	30/12
Блок зарядки АКБ	Есть
Тип генератора	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100%
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Напряжение, В	220
Частота, ГЦ	50
Регулятор напряжения	AVR, электронный, автоматический
Приборы контроля	Вольтметр, датчик низкого давления масла
Дистанционная регулировка тока	Нет
Автомат защиты	Да
Предпусковой подогреватель	Нет
Остановка по давлению масла	Да
Количество розеток, 220В	2/16А
Выход 12V, А	8,3
Исполнение	В кожухе
Уровень шума, DB/7М	72
Степень защиты	IP23
Масса в упаковке, кг	160
Габариты упаковки, мм	915x545x715

Сварочный дизельный генератор TCC DGW-200ES в шумозащитном кожухе, предназначен для проведения качественной Ручной Дуговой Сварки. Имеет дополнительную функцию - питание электропотребителей.

Особенности:

- Двигатель - дизельный, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива. Моторесурс двигателя более 2000 моточасов. Все двигатели проходят предварительную обкатку перед установкой на генератор и полностью готовы к эксплуатации. Каждый двигатель имеет свой серийный номер

- Защитный кожух, специально разработан для данной серии генераторов, изнутри полностью обшит шумопоглощающим материалом, позволяет снизить уровень шума до 72 dB и работать не доставляя дискомфорта оператору и окружающим
- Альтернатор переменного тока однофазный, синхронный, щеточный. Альтернатор 100% медный, специального типа для проведения сварочных работ
- Инжектор впрыска топлива от BOSCH обеспечивает эффективную работу топливной системы, легкий запуск двигателя и пониженный расход топлива
- Система AVR (Automatic Voltage Regulator) автоматического контроля напряжения - поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока
- Аккумулятор мощностью 30 Ah и Встроенный Электростартер обеспечивают комфортный и легкий запуск двигателя с Ключа
- Автоматическая Подзарядка Аккумулятора во время работы генератора
- Встроенное Зарядное Устройство на 12 V размещено на панели управления и при помощи клемм позволяет заряжать сторонние аккумуляторы постоянным током 8,3 А. Предохранитель на 10 А от короткого замыкания
- Металлический топливный бак увеличенного объема, оснащен Индикатором Уровня Топлива
- Стабильная работа генератора при $t^{\circ} -15 + 40$
- Для удобства погрузки-разгрузки конструкция имеет Такелажный Крюк и крепкие Металлические Ручки, за которые также можно поднимать генератор. Транспортные Колеса из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Колеса устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока эксплуатации
- Встроенная Защита от перегрузок предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания
- Аварийный Останов по низкому уровню масла. На двигателе установлен Датчик Давления Масла с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня масла. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания. При этом на панели управления загорается лампа сигнализирующая о низком уровне масла
- Две розетки 230V/16A для подключения потребителей энергии
- Конструкция кожуха разработана таким образом, что защищает все элементы генератора при работе и транспортировке, сохраняя удобный доступ через дверцы и люки к узлам агрегата, при проведении регламентных или ремонтных работ. Двигатель и альтернатор установлены на Виброгасящие Опоры
- Сварочный ток с плавной регулировкой до 190 А позволяет производить продолжительную (ПВ-80%) сврку Электродом 4 мм, не перегружая и не перегревая генератор
- Быстроразъемные Соединения сварочных кабелей такого же типа, как на сварочных источниках работающих от сети, позволяют подключать кабель сечением до 70мм
- Кожух окрашен Методом Порошковой Окраски, которая предотвращает появление коррозии.

Комплект поставки:

- Сварочный генератор
- Кабель 2.5м с клеммой заземления
- Держатель электрода
- Транспортные колеса

- Масленка
- Комплект инструмента
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка

Сформировано 09.06.2026 05:05 · KRATONSHOP.RU