

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный сварочный генератор TSS DGW-300E

Артикул: 17455



Характеристики

Мощность	4 кВт
Напряжение	220 В
Сварочный ток	300 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Род сварочного тока	Постоянный
Сварочный ток, А	120 - 300
Диаметр электрода, мм	1-6
ПВ (40°C), %	80
Электрическая мощность, кВт	4
Модель генератора	КТW245-300АК
Номинальная мощность, кВт	3,5
Максимальная мощность, кВт	4
Тип двигателя	Дизельный, V-образный, двухцилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения
Модель двигателя	SV292F

Мощность двигателя, кВт/Л.С.	14/19
Объем двигателя, Л	0,997
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива, л/час	2
Объем бака, л	25
Масло в двигатель	SAE10W30, SAE10W40
Система охлаждения	Воздушная
Тип запуска	Электростарт
Аккумулятор, АН/В	36/12
Блок зарядки АКБ	Есть
Тип генератора	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100%
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Напряжение, В	220
Частота, ГЦ	50
Регулятор напряжения	AVR, электронный, автоматический
Приборы контроля	Вольтметр, амперметр, нагрузка, частота, моточасы, датчик низкого давления масла
Дистанционная регулировка тока	Да
Автомат защиты	Да
Предпусковой подогреватель	Да
Остановка по давлению масла	Да
Количество розеток, 220В	1/16А + 1/32А
Выход 12V, А	8,3
Исполнение	Открытое
Уровень шума, DB/7М	77
Степень защиты	IP23
Масса в упаковке, кг	241
Габариты упаковки, мм	890x650x750

Сварочный дизельный генератор TCC DGW-300E - предназначен для проведения профессиональной ручной дуговой сварки. Имеет дополнительную функцию - питание электропотребителей.

Особенности:

- Работа с электродами 1-6 мм. Для сварки электродами 1-3 мм рекомендуется подключать к электростанции сварочный инверторный аппарат, который идет в комплекте поставки

- Двигатель - дизельный, 4х-тактный, V-образный, двухцилиндровый, с воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива. Моторесурс двигателя более 2000 моточасов. Все двигатели проходят предварительную обкатку перед установкой на генератор и полностью готовы к эксплуатации. Каждый двигатель имеет уникальный серийный номер
- Альтернатор переменного тока однофазный, синхронный, щеточный. Альтернатор 100% медный, специального типа для проведения сварочных работ
- Инжектор впрыска топлива от BOSCH обеспечивает эффективную работу топливной системы, легкий запуск двигателя и пониженный расход топлива
- Система AVR (Automatic Voltage Regulator) автоматического контроля напряжения - поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока
- Топливная система включает автоматическое удаление воздушных пробок и избавляет от необходимости прокачивания топливной магистрали после длительных периодов простоя
- Аккумулятор мощностью 36 А/ч и Встроенный Электростартер обеспечивают комфортный и легкий запуск двигателя с Ключа
- Автоматическая Подзарядка Аккумулятора во время работы генератора
- Встроенное Зарядное Устройство на 12 V размещено на панели управления и при помощи клемм позволяет заряжать сторонние аккумуляторы постоянным током 8,3 А. Предохранитель на 10 А от короткого замыкания
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Металлический топливный бак увеличенного объема, оснащен Индикатором Уровня Топлива
- Стабильная работа генератора при t° -15 + 40
- Поворачивающиеся Транспортировочные Колеса из цельнолитой резины со стальным основанием на подшипниках. Колеса устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока эксплуатации
- Встроенная Защита от перегрузок предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания
- Аварийный Останов по низкому уровню масла. На двигателе установлен Датчик Давления Масла с системой останова двигателя в случае достижения минимального уровня масла. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания. При этом на панели управления загорается лампа сигнализирующая о низком уровне масла.
- Профессиональный Многофункциональный Дисплей MEWAY SGC501 отображает все основные параметры работы генератора: Силу Тока, Нагрузку, Напряжение, Частоту Тока, и Отработанные Мото-часы для своевременного технического обслуживания
- Две розетки 230В/16А + 230В/32А для подключения потребителей энергии
- Кнопка экстренной остановки генератора на панели управления
- Рамная Конструкция разработана таким образом, что защищает все элементы генератора при транспортировке, сохраняя удобный доступ к узлам при проведении регламентных или ремонтных работ. Установленные Защитные экраны оберегают от случайного прикосновения с нагревающимися элементами генератора. Двигатель и альтернатор установлены на Виброгосящие Опоры
- Сварочный ток с плавной регулировкой до 300 А позволяет производить продолжительную (ПВ-80%) сврку Электродом 6 мм, не перегружая и не перегревая генератор

- Дистанционная регулировка сварочного тока. Кабель управления длиной 10 м поставляется отдельно. Настройка тока через ДУ облегчает работу сварщика
- Быстроразъемные Соединения сварочных кабелей такого же типа, как на сварочных источниках работающих от сети, позволяют подключать кабель сечением до 90мм
- Рама, бак и все защитные элементы окрашены Методом Порошковой Окраски, которая предотвращает появление коррозии.

Комплект поставки:

- Сварочный генератор
- Клемма заземления
- Держатель электрода
- Кабельные штекеры - 2 шт
- Транспортировочные колеса
- Запасной масляный и топливный фильтр
- Сетевые вилки 230В/16А и 230В/32А
- Сварочный инверторный аппарат ТСС САИ-140
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Сформировано 09.06.2026 05:05 · KRATONSHOP.RU