

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА10-250ПГ

Артикул: 0001386



Характеристики

Грузоподъемность	10 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **31 525 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	10
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	369
Макс. высота, В (мм)	619
Диаметр цилиндра, D (мм)	77
Диаметр поршня, E (мм)	45
Диаметр штока, F (мм)	45
Площадь поршня (см ²)	15,9
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	61,672
Фактическое усилие при давлении 700бар (кг)	11350

Рабочий объем масла (л)	0,4
Вес (кг)	4,8

Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА10-250ПГ с пружинным возвратом и фиксирующей гайкой предназначен для подъема груза с возможностью безопасного удержания в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА10-250ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.04.2026 02:21 · KRATONSHOP.RU