

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА100-250ПГ

Артикул: 0001089



Характеристики

Грузоподъемность	100 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **125 305 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	100
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А(мм)	436
Макс. высота, В (мм)	686
Диаметр цилиндра, D (мм)	168
Диаметр поршня, E (мм)	135
Диаметр штока, F (мм)	135
Площадь поршня (см ²)	143,07
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	6,852
Фактическое усилие при давлении 700бар (кг)	102154

Рабочий объем масла (л)	3,58
Вес (кг)	29

Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА100-250ПГ с пружинным возвратом и фиксирующей гайкой предназначен для подъема груза с возможностью безопасного удержания в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА100-250ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.04.2026 16:07 · KRATONSHOP.RU