

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА150-150ПГ

Артикул: 0001272



#### Характеристики

Грузоподъемность	150 т
Ход штока	150 мм

Цена без учета доставки: **133 574 ₺** (с НДС)


#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	150
Ход штока (мм)	150
Мин. высота, А(мм)	329
Макс. высота, В (мм)	479
Диаметр цилиндра, D (мм)	230
Диаметр поршня, E (мм)	165
Диаметр штока, F (мм)	165
Площадь поршня (см <sup>2</sup> )	213,72
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	4,587
Фактическое усилие при давлении 700бар (кг)	152600

Рабочий объем масла (л)	3,21
Вес (кг)	39

### **Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА150-150ПГ с пружинным возвратом и фиксирующей гайкой**

Предназначен для подъема груза с возможностью безопасного удержания в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



#### **Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА150-150ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.06.2026 04:53 · KRATONSHOP.RU