

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА20-150ПГ

Артикул: 0001391



#### Характеристики

Грузоподъемность	20 т
Ход штока	150 мм

Цена без учета доставки: **26 592 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	20
Ход штока (мм)	150
Мин. высота, А (мм)	280
Макс. высота, В (мм)	430
Диаметр цилиндра, D (мм)	87
Диаметр поршня, E (мм)	60
Диаметр штока, F (мм)	60
Площадь поршня (см <sup>2</sup> )	28,27
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	34,69
Фактическое усилие при давлении 700бар (кг)	20178

Рабочий объем масла (л)	0,42
Вес (кг)	4

**Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА20-150ПГ** с пружинным возвратом и фиксирующей гайкой предназначен для подъема груза с возможностью безопасного удержания в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



**Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА20-150ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 03.04.2026 11:47 · KRATONSHOP.RU