

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА200-200ПГ

Артикул: 0001096



Характеристики

Грузоподъемность	200 т
Ход штока	200 мм

Цена без учета доставки: **190 162 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	200
Ход штока (мм)	200
Мин. высота, А(мм)	393
Макс. высота, В (мм)	593
Диаметр цилиндра, D (мм)	238
Диаметр поршня, E (мм)	190
Диаметр штока, F (мм)	190
Площадь поршня (см ²)	283,39
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	3,459
Фактическое усилие при давлении 700бар (кг)	202346

Рабочий объем масла (л)	5,67
Вес (кг)	64,5

Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА200-200ПГ с пружинным возвратом и фиксирующей гайкой предназначен для подъема груза с возможностью безопасного удержания в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА200-200ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.04.2026 03:54 · KRATONSHOP.RU