

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА200-250ПГ

Артикул: 0001097



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 200 т |
| Ход штока | 250 мм |

Цена без учета доставки: **209 343 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|--------|
| Усилие (тонн) | 200 |
| Ход штока (мм) | 250 |
| Мин. высота, А(мм) | 443 |
| Макс. высота, В (мм) | 693 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 238 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 190 |
| Диаметр штока, F (мм) | 190 |
| Площадь поршня (см ²) | 283,39 |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия | 3,459 |
| Фактическое усилие при давлении 700бар (кг) | 202346 |

| | |
|-------------------------|------|
| Рабочий объем масла (л) | 7,08 |
| Вес (кг) | 72,9 |

Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА200-250ПГ с пружинным возвратом и фиксирующей гайкой предназначен для подъема груза с возможностью безопасного удержания в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА200-250ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 03.04.2026 15:18 · KRATONSHOP.RU