

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА200-50ПГ

Артикул: 0001093



#### Характеристики

Грузоподъемность 200 т

Ход штока 50 мм

Цена без учета доставки: **132 240 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	200
Ход штока (мм)	50
Мин. высота, А(мм)	243
Макс. высота, В (мм)	293
Диаметр цилиндра, D (мм)	238
Диаметр поршня, E (мм)	190
Диаметр штока, F (мм)	190
Площадь поршня (см <sup>2</sup> )	283,39
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	3,459
Фактическое усилие при давлении 700бар (кг)	202346

Рабочий объем масла (л)	1,42
Вес (кг)	39,1

**Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА200-50ПГ** с пружинным возвратом и фиксирующей гайкой предназначен для подъема груза с возможностью безопасного удержания в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



**Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА200-50ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 14.05.2026 13:40 · KRATONSHOP.RU