

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА50-200ПГ

Артикул: 0001081



Характеристики

Грузоподъемность	50 т
Ход штока	200 мм


Цена без учета доставки: **48 960 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	50
Ход штока (мм)	200
Мин. высота, А(мм)	314
Макс. высота, В (мм)	514
Диаметр цилиндра, D (мм)	123
Диаметр поршня, E (мм)	95
Диаметр штока, F (мм)	95
Площадь поршня (см ²)	70,85
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	13,84
Фактическое усилие при давлении 700бар (кг)	50586

Рабочий объем масла (л)	1,42
Вес (кг)	14,7

Домкрат алюминиевый грузовой с фиксирующей гайкой ДГА50-200ПГ с пружинным возвратом и фиксирующей гайкой предназначен для подъема груза с возможностью безопасного удержания в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА50-200ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.06.2026 11:00 · KRATONSHOP.RU