

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат алюминиевый грузовой ДГА10-250П

Артикул: 0001259



#### Характеристики

|                  |        |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 10 т   |
| Ход штока        | 250 мм |

Цена без учета доставки: **26 496 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Усилие (тонн)                     | 10   |
| Ход штока (мм)                    | 250  |
| Мин. высота, А (мм)               | 342  |
| Макс. высота, В (мм)              | 592  |
| Диаметр цилиндра, D (мм)          | 60   |
| Диаметр поршня, E (мм)            | 45   |
| Площадь поршня (см <sup>2</sup> ) | 15,9 |
| Диаметр штока, F (мм)             | 38   |
| Рабочий объем масла (л)           | 0,4  |
| Вес (кг)                          | 3,3  |

## Домкрат алюминиевый грузовой ДГА10-250П с пружинным возвратом

Предназначены для работы на высоте и при необходимости регулярной переноски домкратов. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия. На штоке домкрата установлена съемная стальная рифленая грузовая площадка, которая защищает его от повреждения и предотвращает соскальзывание груза.

**Домкрат может работать в любом пространственном положении.**



### Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА10-250П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)
- [Плавающая опора заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.06.2026 11:05 · KRATONSHOP.RU